

BROSSE CIRCULAIRE METAL TORSADÉ F21



Caractéristiques

- Nettoyage des oxydes, peintures, calamine, ébavures et adhérences en général, intérieur de tubes, moules, etc.
- A utiliser dans les perceuses électriques ou pneumatiques avec mandrin de perçage de 6 mm ou mandrin pneumatique.
- Diamètre de 50 mm.

Industrial Wheel with 6 mm-1/4" shank

Ø Outside (D)	Púa overhang (S)	Width (A)	Steel Steel Brass			Stainless Steel		RPM	
			0,20 mm .008" AE	0,20 mm .008" CE	0,30 mm .012" CG	0,20 mm .008" BE	0,30 mm .012" BG		
mm / "	mm / "	mm / "	CODE	CODE	CODE		CODE	Recom.	Máx.
20 / 3/4"	3 / 1/8"	4 / 5/32"	21023AE			21023BE		11000	20000
30 / 1.3/16"	4 / 5/32"	12 / 1/2"		21034CE		21034BE		11000	
40 / 1.9/16"	9 / 3/8"			21044CE		21044BE		9500	
50 / 2"	13 / 1/2"				21054CG		21054BG	8000	15000
60 / 2.3/8"	16 / 5/8"				21064CG		21064BG	6500	
75 / 3"	22 / 7/8"				21074CG		21074BG	5000	
100 / 4"	27 / 1.1/8"				21104CG		21104BG	5000	