

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Rotatielaser

GRL 400 H



Klaar voor de bouwplaats – het intuïtieve eenknopstoestel voor nivelleerwerkzaamheden buiten

De belangrijkste gegevens

Werkbereik met ontvanger	tot en met 400 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 2,4 mm op 30 m* (*plus de gebruiksaafhankelijke afwijking)
Zelfnivelleerbereik	± 8% (± 5°)

Technische gegevens

Technische gegevens

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Werktemperatuur	-10 – 50 °C
Opslagtemperatuur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Werkbereik met ontvanger	tot en met 400 m (diameter)
Werkbereik zonder ontvanger	tot en met 20 m (diameter)
Nivelleernauwkeurigheid	± 2,4 mm op 30 m* (*plus de gebruiksaafhankelijke afwijking)
Zelfnivelleerbereik	± 8% (± 5°)
Nivelleertijd	15 s
Stof- en spatwaterbescherming	IP 56
Rotatiesnelheid	600 min-1
Elektrische voeding	2 x 1,5 V LR20 (D)
Statiefschroefdraad	5/8"-11
Gewicht, ca.	2 kg
Kleur laserlijn	rood
Compatibele laserontvangers	LR 1

