

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

GBH 3-28 DRE



Le modèle le plus polyvalent de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,1 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm

Référence 0 611 23A 000

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	800 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,1 J
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 480 x 130 mm
Tension, électrique	230 V
Poids	3,5 kg

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	12 – 18 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépons	82 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	14,5 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,7 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Carter compact pour de multiples applications dans des espaces étroits et difficiles d'accès
- Forme en L et système Vibration Control pour un travail en continu sans effort
- Très bon rapport poids/performance avec un moteur de 800 W et un poids de seulement 3,6 kg

