

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

GBH 2-28



Le modèle le plus performant de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch de 2 kg

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,2 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm

Référence 0 611 267 500

[> Plus d'informations sur le produit](#)

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,2 J
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 448 x 118 mm
Tension, électrique	230 V
Poids	2,9 kg

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø perçage maxi dans maçonnerie, couronnes-trépons	68 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépons	68 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	11 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	8,1 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Avantages :

- Force de frappe de 3,2 J pour des perçages tout en puissance
- KickBack Control pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Système Vibration Control pour une utilisation prolongée sans effort lors de travaux de longue durée

