

FICHE DE PRODUIT

Marteau - perforateur SDS-Max - 36V / 2 x 4.0 Ah / 7,1 J (EPTA 05) - Coffret PVC



Description

vitesse de forage élevée, puissance de percussion élevée | moteur sans balais | fonction RFC | LVH poignée anti-vibrations | remplacement du foret/burin en une seule opération | 3 positions, forage à percussion, forage et burinage | burins à système varia-lock, 12 positions | indicateur d'état de charge accu | en coffret PVC | standard 2 accus MULTI VOLT

Spécifications

Référence	DH36DMAWAZ
Capacité béton (mm)	40
Capacité trépan (mm)	105
Energie de frappe (Joule)	7,1
Vitesse de rotation à vide (min.)	260 - 590
Nombre de coups en charge (min.)	1420 - 2860
Porte outil	SDS-Max
Capacité accu (Ah)	8,0 Ah - 4,0 Ah
Voltage accu (V)	18 - 36
Composition chimique accu	Li-ion
Temps de charge accu (min.)	52
Accu (type)	BSL36B18
Chargeur (type)	UC18YSL3, 220 V, 50/60 Hz
Moteur sans charbons	✓
Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s²	11,8
Vibration incertitude (K) m/s²	2,6
Longueur (mm)	496
Poids (kg)	7,9