



Particularités répandues

Déscription	Générateur AVR 5,0kVA
Dimensions (mm)	681x546x550
Poids (kg)	75
Prises	2 x 16A Schuko + 1 x CEE 32A   

Caractéristiques

- Version insonorisée
- Disjoncteur automatique
- Panneau de contrôle luxueux
- Grand réservoir
- Sécurité niveau d'huile
- Avec sortie 12V 8,3A
- Avec AVR (régulateur électronique de la tension)

Particularités moteur

Type moteur	G390FD (4 temps)
Taux de compression	8,0:1
Déplacement (cc)	389
Dispense	OHV
Carburant	Essence
Réservoir de carburant (l)	25
Système de démarrage	Manuel + électrique
Type d'huile	10W40
Réservoir d'huile (l)	1,1
Sécurité de l'huile	Oui
Usage 75% (l/h)	2,5
Autonomie 75% (h)	10
Puissance sonore @7m (dB(A))	≤76

Particularités alternateur

Puissance absorbée (kVA)	5,0
Puissance maximale (kW)	4,5
Puissance continue (kW)	4,0
Technologie	AVR
Classe de protection	F
Classe d'isolation	IP23
Fréquence (Hz)	50
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Mono

Accessoires inclus

- Entonnoir pour la vidange d'huile
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Kit de dépannage