

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0004

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **ADESILEX P4**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

VERBETERDE, SNELAFBINDENDE, CEMENTGEBONDEN LIJM VOOR KERAMISCHE TEGELS

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: **betegelen van vloeren, zowel binnen- als buiten**
4. Naam, geregistreerde handelsnaam, of geregistreerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het aangemelde testlaboratorium **TUM Munchen, Nr. 1211**, heeft de vaststelling van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 uitgevoerd en het bijbehorend testrapport Nr. 25070275/Gi verstrekt.

Het aangemelde testlaboratorium **ITB Warschau, Nr. 1488** heeft vaststelling van het gedrag bij brand van het product aan de hand producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, conform systeem 3 bepaald en het classificatierapport Nr. ITB 1220.6/10/R03NPU afgegeven.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie


Essentiële kenmerken	Prestaties	Europees beoordelingsdocument
Gedrag bij brand	Klasse A1fl	EN 12004:2007 + A1=2012
Hechtsterkte als:		
Aanvangstreksterkte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vroege treksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Duurzaamheid:		
Treksterkte na veroudering door warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Treksterkte na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Treksterkte na vries-dooi cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidskaart (SDS)	

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 01/07/2013



.....

CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN12004:2007+A1:2012



1211
1488



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

07

CPR-IT1/0004
EN 12004:2007+A1:2012
ADESILEX P4

*Verbeterde, snelafbindende, cementgebonden lijm voor het binnen- en buitenshuis
betegelen van vloeren*

Gedrag bij brand:	Klasse A1fl
Hechtsterkte als:	
Aanvangstreksterkte	≥ 1,0 N/mm ²
Vroege treksterkte	≥ 0,5 N/mm ²
Duurzaamheid:	
Treksterkte na veroudering door warmte	≥ 1,0 N/mm ²
Treksterkte na onderdompeling in water	≥ 1,0 N/mm ²
Treksterkte na vries/dooi cycli	≥ 1,0 N/mm ²
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Zie veiligheidskaart (SDS)