

ULTRACARE FUGA FRESCA

Voegen opfrisser

Polymeerverf voor het opfrissen van de kleur van cementgebonden voegen tussen tegels



TOEPASSING

UltraCare Fuga Fresca is een gebruiksklare verf waarmee u binnenshuis snel en makkelijk cementgebonden voegen tussen tegels kunt opfrissen en van kleur kunt veranderen.

Voorbeelden van toepassingen

UltraCare Fuga Fresca wordt gebruikt voor het wegwerken van kleur oneffenheden in voegen die bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de mortel of voor het verwijderen van lelijke vlekken die ontstaan tijdens het gebruik.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UltraCare Fuga Fresca is een water-gedragen polymeerverf op basis van acrylhars die, dankzij zijn bijzondere eigenschappen en zijn uitstekende dekkraft, het mogelijk maakt om gelijkmatig gekleurde voegen te verkrijgen, met minder wateropname en dus gemakkelijker te reinigen.

BELANGRIJK

- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis of op oppervlakken die onderhevig zijn aan continue onderdompeling (zwembaden, bassins, etc.).
- Als het product wordt gebruikt op terracotta vloeren of op steenmateriaal met een poreus, absorberend oppervlak, mag het alleen op de voegen worden aangebracht om vlekken te voorkomen.
- Breng het product aan op volledig uitgeharde cementgebonden voegmiddelen (de tijd varieert afhankelijk van het specifieke type voegmiddel).
- Niet gebruiken op epoxyvoegen of op dilatatievoegen die zijn afgedicht met producten op siliconen- of polyurethaanbasis.
- Gebruik **UltraCare Fuga Fresca** niet voor het verstevigen van brokkelige voegmortels of die met een slechte mechanische sterkte als gevolg van onvoldoende hydratatie.
- Als het kleurverschil tussen de originele kleur en de nieuwe kleur te groot is, kan het nodig zijn om meer dan één laag aan te brengen.

AANBRENGEN

Doseer acon

Schud de flacon voor gebruik. Draai de dop los en breng het product aan door met de speciale spons licht op het oppervlak van de voegen te drukken, die schoon en vrij moeten zijn van losse delen, schimmels en kalkaanslag. Wacht een paar minuten tot het product droog (tijd afhankelijk van de

omgevingsomstandigheden). Verwijder eventuele sporen van het product van de randen van de tegels met een vochtige spons. Reinig zorgvuldig na gebruik de spons op de flacon.

Emmer

Het product is klaar voor gebruik.
Roer het product voor gebruik goed door in de emmer. Verdeel het product met een borstel met een geschikte grootte op het oppervlak van de voegen, die schoon en vrij moeten zijn van losse delen, schimmel en kalkaanslag.

Wacht een paar minuten tot het product droog is. Verwijder eventuele sporen van het product van de randen van de tegels met een vochtige spons.

BESCHIKBARE KLEUREN

Verkrijgbaar in 40 kleuren uit het assortiment.

VERBRUIK

Afhankelijk van de tegel- en voegafmetingen.

VERPAKKING

Emmers van 1 kg en doseerflacons van 160 g.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking bewaard onder normale omstandigheden.
Bescherm tegen vorst.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT	
Consistentie:	dikke vloeistof
Kleur:	beschikbaar in 40 kleuren
Dichtheid:	1,37 g/cm ³
pH:	9
Droge stof gehalte:	62%
Brookfield viscositeit:	8 Pa.s (# 6 - 10 tpm)
Dek vermogen (contrastverhouding):	96,93
Vuil opname (UNI 10792):	ΔE* 0,27
Slijtweerstand (DIN 53778):	> 10.000 cycli
Weatherometer weerstand (ASTM G155), cyclus 1:	ΔE* 0,04
Aanbreng temperatuur:	van +5°C tot +35°C
Beloopbaar:	2 uur
Wachttijd voordat de behandelde voegen in contact mogen komen met water:	24 uur

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

UltraCare Fuga Fresca		
100	WIT	
103	MAAN WIT	
111	ZILVER GRIJS	
123	OUD WIT	
112	MEDIUM GRIJS	
113	CEMENT GRIJS	
114	ANTRACIET	
127	ARCTISCC GRIJS	
110	MANHATTAN 2000	
187	LINNEN	
176	GROEN-GRIJS	
174	TORNADO	
125	KASTEEL GRIJS	
119	LONDON GRIJS	
163	LICHT LILA	
168	CERULEAN	
167	AVIO	

169	STAAL BLAUW	
172	HEMELSBLAUW	
177	SALIE	
130	JASMIJN	
131	VANILLE	
137	CARIBBEAN	
132	BEIGE 2000	
138	AMANDEL	
141	KARAMEL	
142	BRUIN	
189	SPELT	
133	ZAND	
134	ZIJDE	
188	BISCUIT	
135	GOUD STOF	
152	BRUIN	
144	CHOCOLADE	
149	VOLCANO ZAND	
145	TERRA DI SIENA	
143	TERRACOTTA	
136	MODDER	
120	ZWART	
150	GEEL	

N.B.: Door het drukproces kunnen de hierboven getoonde kleuren afwijken van de werkelijke kleur van het verwerkte product