

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het preparaat:

Handelsnaam: MAPEGROUT T 60

Handelscode: 901348

UFI: 3TD0-C0CP-900G-7XUU

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Kant en klare cement mortel

Afgeraden gebruik: Gegevens niet beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier: MAPEI BENELUX SA/NV

Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40 - B-4460 Grace-Hollogne

phone: +32-4-2397070 - fax: +32-4-42397071 - www.mapei.be

Verantwoordelijke: mapei@mapei.be

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Tel.: +32 (0)70 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren



2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam. 1	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Skin Sens. 1B	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
STOT SE 3	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Fysische-chemische effecten schadelijk voor de menselijke gezondheid en het milieu:	
Geen ander risico	

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)

Pictogrammen en Signaalwoorden



Gevaar

Gevarenaanduidingen:

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:

P261	Inademing van stof vermijden.
P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280	Beschermende handschoenen/kleding dragen en de ogen/het gezicht beschermen.
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312	Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Bijzondere schikkingen:

EUH208

Bevat Calcium aluminaat sulfaat. Kan een allergische reactie veroorzaken

Bevat:

portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

calciumoxide

Bijzondere bepalingen overeenkomstig bijlage XVII van REACH en latere wijzigingen:

None

2.3. Andere gevaren

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie >= 0,1%.

Andere risico's: Geen ander risico

Dit product bevat cement. Cement geeft een sterke alkalische reactie indien in contact met water en lichaamsvloeistoffen (bijvoorbeeld zweet en oogvloeistoffen). Het kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet relevant

3.2. Mengsels

Identificatie van het preparaat: MAPEGROUT T 60

Gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening en desbetreffende indeling:

Concentratie (%) w/w	Naam	Ident. nr.	Classificatie	Registratienummer
≥25 - <50 %	portland cement, Cr(VI) < 2 ppm	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	
≥1 - <2.5 %	calciumoxide	CAS:1305-78-8 EC:215-138-9	STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318	01-2119475325-36-XXXX
≥0.49 - <1 %	Calcium aluminaat sulfaat	CAS:12005-25-3 EC:818-462-4	Skin Sens. 1, H317	
≥0.025 - <0.05 %	free crystalline silica (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	
< 0.00015 %	formaldehyde	CAS:50-00-0 EC:200-001-8 Index:605-001-00-5	Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350	01-2119488953-20-XXXX
Specifieke concentratiegrenzen: 0.2% ≤ C < 100%: Skin Sens. 1 H317 5% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319 5% ≤ C < 100%: STOT SE 3 H335 25% ≤ C < 100%: Skin Corr. 1B H314				

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

In geval van contact met de huid:

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

De lichaamsdelen die met de giftige stof in aanraking zijn gekomen, of waarvan u dat vermoedt, onmiddellijk met veel stromend water afspoelen, zo mogelijk met zeep.

ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAADPLEGEN.

Het lichaam volledig wassen (douche of bad).

De besmette kledingstukken onmiddellijk uitdoen en deze op veilige wijze vernietigen.

In geval van contact met de huid onmiddellijk wassen met overvloedig water en zeep.

In geval van contact met de ogen:

In geval van contact met de ogen voldoende tijd spoelen met water, houd hierbij de oogleden van elkaar, en raadpleeg vervolgens onmiddellijk een oogarts.

Bescherm het ongedeerde oog.

In geval van inslikken:

Geen braken opwekken, maar medische hulp zoeken en de SDS en gevaarlabel laten zien.

In geval van inademen:

In geval van inademen onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Irritatie van de ogen

Beschadiging van de ogen

Irritatie van de huid

Huiduitslag

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

In geval van ongeluk of onwel worden, onmiddellijk een arts raadplegen (zo mogelijk de gebruiksaanwijzing of de veiligheidsgegevens tonen).

Behandeling:

(zie punt 4.1)

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Water.

Kooldioxyde (CO₂)

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet moeten worden gebruikt:

Geen enkele in het bijzonder.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

De gasen die worden geproduceerd door de explosie of de verbranding niet inademen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Geschikte ademhalingapparatuur gebruiken.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

De individuele beschermingsmiddelen dragen.

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stof/aerosol

Voor een goede ventilatie zorgen

Gebruik geschikte beschermingsmiddelen voor de ademhaling.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verhinder het doordringen in de grond/ondergrond. Verhinder het afvloeien in het oppervlaktewater of in het riool.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch verwijderen en volgens de plaatselijke voorschriften afvoeren

Afvoeren in containers/gesloten verpakking voor verwijdering.

Bewaar het besmette spoelwater en verwijder dit.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie ook paragraaf 8 en 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Vermijd contact met huid en ogen, inademing van dampen en nevel.

Gebruik het gelokaliseerde ventilatiesysteem.

Gebruik geen lege containers voordat ze zijn gereinigd.

Voordat men overgaat tot de verplaatsing, controleren of er in de containers geen resten van niet-compatibel materiaal aanwezig zijn.

verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

Tijdens het werk niet eten of drinken.

Verwezen wordt ook naar paragraaf 8 voor de aanbevolen beschermingsvoorzieningen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Uit de buurt houden van voedsel, drank en voeder.

Niet samengaande stoffen:

Geen enkele in het bijzonder.

Aanwijzingen voor de ruimten:

Goed geluchte ruimten.

7.3. Specifiek eindgebruik

Aanbeveling(en)

Geen enkel bijzonder gebruik

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Lijst van bestanddelen met OEL waarde

	OEL- type	land	Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
portland cement, Cr(VI) < 2 ppm CAS: 65997-15-1	ACGIH		Lange termijn 1 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	ACGIH	AUSTRALIË	Lange termijn 1 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National	BELGIË	Lange termijn 1 mg/m ³
	National	KROATIË	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 10 mg/m ³
	National	KROATIË	Lange termijn 4 mg/m ³ ; Korte termijn 10 mg/m ³
	National	KROATIË	Lange termijn 10 mg/m ³
	National	KROATIË	Lange termijn 4 mg/m ³
	National	FINLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ FINLAND, respirabel fraktion
	National	FINLAND	Lange termijn 5 mg/m ³
	National	FINLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ inhalable dust
	DFG	DUITSLAND	Lange termijn 15 mg/m ³
	DFG	DUITSLAND	Maximum - Lange termijn 15 mg/m ³
	National	HONGARIJE	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 30 mg/m ³
	National	LETLAND	Lange termijn 6 mg/m ³
	Malaysi a OEL	MALEISIË	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 10 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	Malaysi a OEL	MALEISIË	Lange termijn 10 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	NDS	POLEN	Lange termijn 6 mg/m ³ frakcja wdychalna
	NDS	POLEN	Lange termijn 2 mg/m ³ frakcja respirabilna
	National	PORTUGAL	Lange termijn 10 mg/m ³
	National	PORTUGAL	Lange termijn 1 mg/m ³
	National	ROEMENIË	Lange termijn 10 mg/m ³
	National	SPANJE	Lange termijn 4 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	National	SPANJE	Lange termijn 4 mg/m ³
	SUVA	ZWITSERLAND	Lange termijn 5 mg/m ³ A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National	VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 10 mg/m ³ inhalable dust
	National	VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 4 mg/m ³ ; Korte termijn 10 mg/m ³ respirable dust
	National	VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 30 mg/m ³ 5 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m ³ TWA (containing <1% of free Silica, total dust)

calciumoxide
CAS: 1305-78-8

National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 4 mg/m ³
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 30 mg/m ³
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 10 mg/m ³ ; Korte termijn 12 mg/m ³
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 4 mg/m ³ ; Korte termijn 30 mg/m ³
NDS	Lange termijn 2 mg/m ³
NDSCh	Lange termijn 6 mg/m ³
ACGIH	Lange termijn 2 mg/m ³ URT irr
National ZWEDEN	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 2.5 mg/m ³ SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
National FINLAND	Lange termijn 2 mg/m ³
National NOORWEGEN	Lange termijn 2 mg/m ³ NORWAY, T
National FINLAND	Lange termijn 2 mg/m ³
National NOORWEGEN	Lange termijn 2 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
DFG DUITSLAND	Maximum - Korte termijn 2 mg/m ³
ACGIH	Lange termijn 2 mg/m ³ upper respiratory tract irritation
National ZWEDEN	Lange termijn 1 mg/m ³
National FRANKRIJK	Lange termijn 2 mg/m ³
National SPANJE	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National GRIEKENLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National DENEMARKE	Lange termijn 1 mg/m ³
National FINLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National DUITSLAND	Lange termijn 1 mg/m ³
National PORTUGAL	Lange termijn 2 mg/m ³
National NOORWEGEN	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 2 mg/m ³
National BELGIË	Lange termijn 2 mg/m ³
NDS POLEN	Lange termijn 2 mg/m ³
NDS POLEN	Lange termijn 1 mg/m ³
NDSCh POLEN	Korte termijn 6 mg/m ³
NDSCh POLEN	Korte termijn 4 mg/m ³
CHE ZWITSERLAND	Korte termijn 2 mg/m ³
NDS NEDERLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National TSJECHIË	Lange termijn 1 mg/m ³
National HONGARIJE	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
Malaysi a OEL	MALEISIË Lange termijn 2 mg/m ³
National ESTLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National LETLAND	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National TSJECHIË	Maximum - Korte termijn 4 mg/m ³
National SLOWAKIJE	Lange termijn 5 mg/m ³
National SLOVENIË	Lange termijn 5 mg/m ³ ; Korte termijn 5 mg/m ³

National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 6 mg/m ³
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 2 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National BULGARIJE	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National ROEMENIË	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National LITOUWEN	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National KROATIË	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National DENEMARKE N	Lange termijn 2 mg/m ³
National PORTUGAL	Lange termijn 2 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National BELGIË	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
National SLOVENIË	Lange termijn 1 mg/m ³ ; Korte termijn 4 mg/m ³
free crystalline silica (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH Lange termijn 0.025 mg/m ³ A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
National ARGENTINIË	Lange termijn 0.05 mg/m ³
National AUSTRALIË	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National OOSTENRIJK	Lange termijn 0.15 mg/m ³ A*
National BELGIË	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National BULGARIJE	Lange termijn 0.07 mg/m ³
National KROATIË	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National TSJECHIË	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National DENEMARKE N	Lange termijn 0.1 mg/m ³ ; Korte termijn 0.2 mg/m ³ Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
National DENEMARKE N	Lange termijn 0.3 mg/m ³ ; Korte termijn 0.6 mg/m ³ Total dust
National ESTLAND	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National FINLAND	Lange termijn 0.05 mg/m ³ Respirabel fraktion. Respirable fraction
National FRANKRIJK	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National HONGARIJE	Lange termijn 0.15 mg/m ³
National ITALIË	Lange termijn 0.1 mg/m ³
National LITOUWEN	Lange termijn 0.1 mg/m ³
Malaysi a OEL	MALEISIË Lange termijn 0.1 mg/m ³ 0.1 mg/m ³ TWA (respirable dust)
NDS	NEDERLAND Lange termijn 0.075 mg/m ³
National NOORWEGEN	Lange termijn 0.3 mg/m ³ Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
National NOORWEGEN	Lange termijn 0.05 mg/m ³ Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.
ACGIH	Lange termijn 0.025 mg/m ³ (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
UE	Lange termijn 0.025 mg/m ³ A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
NDS	POLEN Lange termijn 0.1 mg/m ³

formaldehyde
CAS: 50-00-0

National PORTUGAL	Lange termijn 0.025 mg/m3
National ROEMENIË	Lange termijn 0.1 mg/m3
National SLOWAKIJE	Lange termijn 0.1 mg/m3; Korte termijn 0.5 mg/m3
National SLOVENIË	Lange termijn 0.1 mg/m3
National SPANJE	Lange termijn 0.05 mg/m3
National ZWEDEN	Lange termijn 0.1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
ACGIH	Maximum - Korte termijn 0.3 ppm DSEN, RSEN, A2 - URT and eye irr
DFG DUITSLAND	Maximum - Korte termijn 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
ACGIH	Lange termijn 0.1 ppm; Korte termijn 0.3 ppm A1 - Confirmed Human Carcinogen; eye and upper respiratory tract irritation; upper respiratory tract cancer; dermal sensitizer; respiratory sensitizer
National ZWEDEN	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National FRANKRIJK	Lange termijn 0.5 ppm; Korte termijn 1 ppm
National SPANJE	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm; Korte termijn 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
National GRIEKENLAND	Lange termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm; Korte termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm
National DENEMARKE	Maximum - Korte termijn 0.4 mg/m3 - 0.3 ppm
National FINLAND	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National FINLAND	Maximum - Korte termijn 1.2 mg/m3 - 1 ppm
National DUITSLAND	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National NOORWEGEN	Lange termijn 0.6 mg/m3 - 0.5 ppm
National NOORWEGEN	Maximum - Korte termijn 1.2 mg/m3 - 1 ppm
NDS POLEN	Lange termijn 0.37 mg/m3
NDSch POLEN	Korte termijn 0.74 mg/m3
CHE ZWITSERLAND	Korte termijn 0.74 mg/m3 - 0.6 ppm
NDS NEDERLAND	Lange termijn 0.15 mg/m3; Korte termijn 0.5 mg/m3
National TSJECHIË	Lange termijn 0.5 mg/m3
National HONGARIJE	Lange termijn 0.6 mg/m3; Korte termijn 0.6 mg/m3
Malaysi MALEISIË a OEL	Maximum - Korte termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National PORTUGAL	Maximum - Korte termijn 0.3 ppm
National ESTLAND	Lange termijn 0.6 mg/m3 - 0.5 ppm; Korte termijn 1.2 mg/m3 - 1 ppm
National LETLAND	Lange termijn 0.5 mg/m3
National TSJECHIË	Maximum - Korte termijn 1 mg/m3
National SLOWAKIJE	Maximum - Korte termijn 0.74 mg/m3
National SLOWAKIJE	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm
National SLOVENIË	Lange termijn 0.62 mg/m3 - 0.5 ppm; Korte termijn 0.62 mg/m3 - 0.5 ppm
National VERENIGD KONINGRIJK	Lange termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm; Korte termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm
National BULGARIJE	Lange termijn 1 mg/m3; Korte termijn 2 mg/m3
National ROEMENIË	Lange termijn 1.2 mg/m3 - 1 ppm; Korte termijn 3 mg/m3 - 2 ppm
National LITOUWEN	Lange termijn 0.6 mg/m3 - 0.5 ppm
National LITOUWEN	Maximum - Korte termijn 1.2 mg/m3 - 1 ppm
National KROATIË	Lange termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm; Korte termijn 2.5 mg/m3 - 2 ppm
UE	Lange termijn 0.37 mg/m3 - 0.3 ppm Gedrag Verplicht

PNEC blootstellingslimietwaarden

calciumoxide

Wijze van blootstelling: Zoet water; PNEC-limiet.: 0.49 mg/l

Wijze van blootstelling: Zeewater; PNEC-limiet.: 0.32 mg/l
 Wijze van blootstelling: Micro-organismen in afvalwaterzuiveringsinstallatie; PNEC-limiet.: 3 mg/l
 Wijze van blootstelling: Bodem (agrarisch); PNEC-limiet.: 1080 mg/kg
 Wijze van blootstelling: Bodem (agrarisch); PNEC-limiet.: 816 mg/l
 Wijze van blootstelling: Zoet water; PNEC-limiet.: 0.47 mg/l

formaldehyde
 CAS: 50-00-0

Wijze van blootstelling: Zeewater; PNEC-limiet.: 0.47 mg/l
 Wijze van blootstelling: Intermittent release; PNEC-limiet.: 4.7 mg/l
 Wijze van blootstelling: Micro-organismen in afvalwaterzuiveringsinstallatie; PNEC-limiet.: 0.19 mg/l
 Wijze van blootstelling: Zoet water sedimenten; PNEC-limiet.: 2.44 mg/kg
 Wijze van blootstelling: Zeewater sedimenten; PNEC-limiet.: 2.44 mg/kg
 Wijze van blootstelling: Bodem (agrarisch); PNEC-limiet.: 0.21 mg/kg

Afgeleide dosis zonder effect. (DNEL)

calciumoxide
 CAS: 1305-78-8

Wijze van blootstelling: Humane Inhalatie; Frequentie van blootstelling: Korte termijn, lokale effecten
 Industriearbeider: 4 mg/m³; Consument: 4 mg/m³

Wijze van blootstelling: Humane Inhalatie; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, plaatselijke effecten
 Industriearbeider: 1 mg/m³; Consument: 1 mg/m³

formaldehyde
 CAS: 50-00-0

Wijze van blootstelling: Humane Inhalatie; Frequentie van blootstelling: Korte termijn, lokale effecten
 Industriearbeider: 1 mg/m³

Wijze van blootstelling: Humaan Dermaal; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, systematische effecten
 Industriearbeider: 240 mg/kg; Consument: 102 mg/kg

Wijze van blootstelling: Humane Inhalatie; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, systematische effecten
 Industriearbeider: 9 mg/m³; Consument: 3.2 mg/m³

Wijze van blootstelling: Humaan Dermaal; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, plaatselijke effecten
 Industriearbeider: 0.037 mg/cm²; Consument: 0.012 mg/cm²

Wijze van blootstelling: Humane Inhalatie; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, plaatselijke effecten
 Industriearbeider: 0.5 mg/m³; Consument: 0.1 mg/m³

Wijze van blootstelling: Humaan Oraal; Frequentie van blootstelling: Lange termijn, systematische effecten
 Consument: 4.1 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ogen:

Gebruik gesloten veiligheidsbrillen, gebruik geen contactlenzen.

Bescherming van de huid:

Gebruik kleding die een totale bescherming van de huid garanderen, bijv. van katoen, rubber, PVC of viton.

Bescherming van de handen:

Geschikte materialen voor veiligheidshandschoenen; EN ISO 374:

Polychloropreen - CR: dikte > = 0,5 mm; doorbraaktijd > = 480min.

Nitrilrubber - NBR: dikte > = 0,35mm; doorbraaktijd > = 480min.

Butylrubber - IIR: dikte > = 0,5 mm; doorbraaktijd > = 480min.

Fluorrubber - FKM: dikte > = 0,4 mm; doorbraaktijd > = 480min.

Nitrilhandschoenen worden voorgesteld (1,3 mm; 480 min). Niet aanbevolen handschoenen: geen waterdichte handschoenen

Bescherming van de luchtwegen:

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen aan de CE-normen (zoals EN ISO 374 voor handschoenen en EN ISO 166 voor veiligheidsbril), goed worden onderhouden en bewaard. Raadpleeg altijd uw leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ademhalingsbescherming moet worden gebruikt wanneer blootstellingsniveaus de blootstellingslimieten van de werkplek overschrijden. Raadpleeg de juiste EN-normen, zoals EN 136, 140, 143, 149, 14387 voor informatie over selectie en gebruik van geschikte ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Een stofmasker (P2) moet worden gedragen als bovenstaande blootstellingslimieten worden overschreden (EN 149).

Daar waar de ventilatie niet voldoende is of de blootstelling langdurig, een beschermingsmiddel voor de luchtwegen gebruiken.

Hygiënische en technische maatregelen

Niet beschikbaar

Passende technische maatregelen:

Niet beschikbaar

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische staat: Vaste stof
Uitzicht: poeder
Kleur: grijs
Geur: cementachtig
Geurdrempel;: Niet beschikbaar
Smelt/vriespunt: Niet beschikbaar
Beginkookpunt en kookinterval: Niet beschikbaar
Ontvlambaarheid: Niet beschikbaar
Onderste en bovenste explosiegrens: Niet beschikbaar
Vlampunt: Niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur: Niet beschikbaar
Ontledingstemperatuur: Niet beschikbaar
pH: Niet beschikbaar
pH (water verspreiding, 10%): 12.50
Viscositeit: Niet beschikbaar
Kinematische viscositeit: Niet beschikbaar
Inwateroplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar
Oplosbaarheid in olie: onoplosbaar
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water): Niet beschikbaar
Dampspanning: Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid: 1.35 g/cm³
Dichtheid dampen: Niet beschikbaar

Deeltjeskenmerken:

Deeltjesgrootte: Niet beschikbaar

9.2. Overige informatie

Mengbaarheid: Niet beschikbaar
Geleidingsvermogen: Niet beschikbaar
Explosieve eigenschappen: ==
Geen andere relevante informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Stabiel in normale omstandigheden

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel in normale omstandigheden

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen enkele stof in het bijzonder.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Bevat cement. Cement geeft een sterke alkalische reactie met water en lichaamsvocht (bv. zweet en oogvocht), dus het contact met de huid en de ogen moeten zorgvuldig worden vermeden.

Toxicologische informatie van het preparaat

a) acute toxiciteit	Niet geclassificeerd
b) huidcorrosie/-irritatie	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
c) ernstig oogletsel/oogirritatie	Het product is ingedeeld: Skin Irrit. 2(H315)
d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	Het product is ingedeeld: Eye Dam. 1(H318)
e) mutageniteit in geslachtscellen	Het product is ingedeeld: Skin Sens. 1B(H317)
f) kankerverwekkendheid	Niet geclassificeerd

- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- g) giftigheid voor de voortplanting; Niet geclassificeerd
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- h) STOT bij eenmalige blootstelling Het product is ingedeeld: STOT SE 3(H335)
- i) STOT bij herhaalde blootstelling Niet geclassificeerd
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- j) gevaar bij inademing Niet geclassificeerd
- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Toxicologische informatie van de belangrijkste stoffen in het product:

calciumoxide	a) acute toxiciteit	LD50 Oraal Rat > 2000 mg/kg LD50 Huid Rat > 2500 mg/kg
free crystalline silica (Ø <10 µ)	a) acute toxiciteit	LD50 Oraal Rat = 500 mg/kg
formaldehyde	a) acute toxiciteit	LD50 Oraal Rat = 700 mg/kg LC50 Inademing Rat = 0.578 mg/l LD50 Huid Konijn = 270 mg/kg LD50 Huid Konijn = 270 mg/kg LC50 Inademing Rat = 0.578 mg/l 4u LD50 Oraal Rat = 100 mg/kg

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Een normaal gebruik van het product maken en het product niet in het milieu lozen.

Ecotoxicologische informatie:

Lijst van de Eco-toxicologische eigenschappen van het product

Niet ingedeeld voor milieugevaren

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Lijst van bestanddelen met ecotoxicologische eigenschappen

Bestanddeel	Ident. nr.	Ecotox info
calciumoxide	CAS: 1305-78-8 - EINECS: 215-138-9	a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen = 457 mg/l 96 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Daphnia = 49.1 mg/l 48 b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC Daphnia = 32 mg/l - 14 d a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen = 50.6 mg/l 96 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Daphnia = 158 mg/l 96 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Algen = 184.57 mg/l 72 b) Chronisch gevaar voor het aquatische milieu : NOEC Algen = 48 mg/l 72 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Cyprinus carpio = 1070 mg/l 96h IUCLID
formaldehyde	CAS: 50-00-0 - EINECS: 200-001-8 - INDEX: 605-001-00-5	a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen = 41 mg/l 96 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Daphnia = 42 mg/l 24 a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Pimephales promelas 22.6 mg/l 96h EPA a) Acuut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Lepomis

macrochirus = 1510 µg/L 96h EPA

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Brachydanio rerio = 41 mg/l 96h IUCLID

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Oncorhynchus mykiss 0.032 ml/l 96h EPA

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Oncorhynchus mykiss 100 mg/l 96h EPA

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Vissen Pimephales promelas 23.2 mg/l 96h EPA

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : LC50 Daphnia Daphnia magna = 2 mg/l 48h IUCLID

a) Acut gevaar voor het aquatische milieu : EC50 Daphnia Daphnia magna 11.3 mg/l 48h EPA

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet beschikbaar

12.3. Bioaccumulatie

Niet beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem

Niet beschikbaar

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen PBT, zPzB of hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen hormoonontregelende stoffen die aanwezig zijn in de concentratie $\geq 0,1\%$

12.7. Andere schadelijke effecten

Niet beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalproductie moet waar mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Herstel indien mogelijk.

Een afvalcode (EAK) volgens de Europese afvallijst (LoW) kan niet worden gespecificeerd vanwege de afhankelijkheid van het gebruik. Neem contact op en stuur het naar een erkende afvalverwerkingsdienst.

Verwijderingsmethoden:

De verwijdering van dit product, oplossingen, verpakking en eventuele bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake milieubescherming en afvalverwijdering en alle vereisten van de regionale lokale autoriteiten.

Voer overtollige en niet-recycleerbare producten af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gooi afval niet in het riool.

Gevaarlijk afval: Ja

Instructies voor verwijdering:

Niet in rioleringen of waterlopen laten komen.

Gooi het product weg in overeenstemming met alle landelijke, provinciale en lokale voorschriften.

Als dit product wordt gemengd met ander afval, is de originele afvalproductcode mogelijk niet meer van toepassing en moet de juiste code worden toegewezen.

Voer door het product verontreinigde containers af in overeenstemming met lokale of nationale wettelijke bepalingen. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvaldienst.

Speciale voorzorgsmaatregelen:

Dit materiaal en de verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd. Voorzichtigheid is geboden bij het hanteren van onbehandelde lege containers.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

Lege containers of voeringen kunnen bepaalde productresten bevatten. Gebruik lege containers niet opnieuw.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Ongevaarlijk goed met betrekking tot de vervoersvoorschriften.

14.1. VN-nummer of ID-nummer

Niet van toepassing

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet van toepassing

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Niet van toepassing

14.4. Verpakkingsgroep

Niet van toepassing

14.5. Milieugevaren

Niet van toepassing

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

Weg en Spoor (ADR-RID)

ADR-Upper number: NA

Niet van toepassing

Lucht (IATA):

Niet van toepassing

Zee (IMDG):

Niet van toepassing

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

Het product bevat Cr (VI) minder dan de in bijlage VII, punt 47 aangegeven limieten. Houd de aangegeven tijd op de verpakking aan.

Richtl. 98/24/EG (Risico's verbonden met chemicaliën op het werk)

Richtl. 2000/39/EG (Beroepsmatige blootstellingsgrenswaarden)

Verordening (EG) n. 1907/2006 (REACH)

Verordening (EU) n. 2020/878

Verordening (EG) n. 1272/2008 (CLP)

Verordening (EG) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) en (EU) n. 758/2013

Verordening (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Verordening (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Verordening (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Verordening (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Verordening (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Verordening (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Verordening (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Verordening (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Verordening (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Verordening (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Verordening (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Verordening (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Verordening (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Verordening (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Verordening (EU) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Verordening (EU) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Bepalingen met betrekking tot EU-richtlijn 2012/18 (Seveso III):

Geen

Beperkingen met betrekking tot het product of de stoffen erin overeenkomstig bijlage XVII van Verordening (EU) 1907/2006 (REACH) en de daarop volgende wijzigingen:

Beperkingen met betrekking tot het product: None

Beperkingen met betrekking tot de stoffen die het bevat: 28, 40, 72, 75

SVHC stoffen:

SVHC-stoffen die niet aanwezig zijn in een concentratie $\geq 0,1\%$ (w/w)

Nationale voorschriften

Produktregisteret Norge: 304054

MAL-kode: 00-4 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

Duitse Water Hazard Class (WGK)

1

RUBRIEK 16: Overige informatie

Code	Beschrijving
H301	Giftig bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H314	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H341	Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350	Kan kanker veroorzaken.
H372	Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Code	Gevarenklasse en gevarencategorie	Beschrijving
3.1/3/Dermal	Acute Tox. 3	Acute toxiciteit (dermaal), categorie 3
3.1/3/Inhal	Acute Tox. 3	Acute toxiciteit (bij inademing), categorie 3
3.1/3/Oral	Acute Tox. 3	Acute toxiciteit (oraal), categorie 3
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Huidcorrosie, categorie 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Huidirritatie, categorie 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Ernstig oogletsel, categorie 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Oogirritatie, categorie 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Sensibilisatie van de huid, categorie 1
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Sensibilisatie van de huid, categorie 1B
3.5/2	Muta. 2	Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 2
3.6/1B	Carc. 1B	Kankerverwekkendheid, Categorie 1B
3.8/3	STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm, Categorie 3
3.9/1	STOT RE 1	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh, Categorie 1

Indeling en procedure die gebruikt is om de indeling voor mengsels af te leiden overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008	Indelingsprocedure
3.2/2	Berekeningsmethode
3.3/1	Berekeningsmethode
3.4.2/1B	Berekeningsmethode
3.8/3	Berekeningsmethode

Indien nodig worden specifieke bepalingen met betrekking tot mogelijke opleiding voor werknemers vermeld in paragraaf 2. Elke opleiding in verband met de veiligheid op de werkplek moet in ieder geval verwijzen naar een risicobeoordeling die moet worden uitgevoerd door een ondernemingsbeambte die rekening houdt operationele en omgevingscondities waarbij de producten worden gebruikt.

Dit document werd opgesteld door een bevoegd persoon inzake SDS die de juiste opleiding gevolgd heeft

Voornaamste bibliografische bronnen:

- ECDIN - Gegevens- en informatienetwerk voor milieuchemicaliën - Gemeenschappelijk centrum voor onderzoek, Commissie van de Europese Gemeenschappen
- SAX: GEVAARLIJKE EIGENSCHAPPEN VAN INDUSTRIËLE MATERIALEN - Achste editie - Van Nostrand Reinold

De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze kennis op de bovenvermelde datum. Heeft uitsluitend betrekking op het aangegeven product en vormt geen speciale kwaliteitsgarantie.

De gebruiker is gehouden zich ervan te vergewissen of de informatie geschikt en compleet is met betrekking tot het specifieke gebruik dat de gebruiker ervan wil maken.

Deze kaart maakt elke voorgaande uitgave nietig en vervangt elke voorgaande uitgave.

Legenda van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:

- ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)
- ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

AND: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
 ATE: Acute toxiciteitsschatting
 ATEmix: Schatting van de acute toxiciteit (Mengsels)
 BCF: Biologische concentratie factor
 BEI: Biologische blootstelling Index
 BOD: Biochemisch zuurstofverbruik
 CAS: Chemical Abstracts Service (divisie van American Chemical Society).
 CAV: Anti-vergiftigingscentrum
 CE: Europese Gemeenschap
 CLP: Classificatie, Etikettering, Verpakking
 CMR: Carcinogeen, mutageen en reprotoxisch
 COD: Chemisch zuurstofverbruik
 COV: Vluchtige organische stoffen
 CSA: Chemische veiligheidsbeoordeling
 CSR: Chemisch veiligheidsverslag
 DMEL: Afgeleide minimaal effect niveau
 DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
 DPD: Gevaarlijke preparaten richtlijn
 DSD: Gevaarlijke stoffen richtlijn
 EC50: Half maximale effectieve concentratie
 ECHA: Europees Agentschap voor chemische stoffen
 EINECS: Europese inventarisatie van bestaande commerciële chemische stoffen.
 ES: Blootstellingsscenario
 GefStoffVO: Verordening Gevaarlijke Stoffen, Duitsland
 GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemicaliën.
 IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
 IATA: Vereniging voor internationaal luchtvervoer.
 IATA-DGR: Dangerous Goods Regulation van de "International Air Transport Association" (IATA).
 IC50: half-maximale remmende concentratie
 ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.
 ICAO-TI: Technische Instructies van de "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
 IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke goederen.
 INCI: Internationale Nomenclatuur van Cosmetische Ingrediënten.
 IRCCS: Wetenschappelijk instituut voor onderzoek, ziekenhuisopname en gezondheidszorg
 KAFH: KAFH
 KSt: Explosie-coëfficiënt
 LC50: Letale concentratie, voor 50 procent van de testpopulatie.
 LD50: Letale dosis, voor 50 procent van de testpopulatie.
 LDLo: Letale dosis laag
 N.A.: Niet van toepassing
 N/A: Niet van toepassing
 N/D: Niet bepaald/Niet beschikbaar
 NA: Niet beschikbaar
 NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
 NOAEL: Geen waargenomen schadelijk effect niveau
 OSHA: Occupational Safety and Health Administration (VS).
 PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
 PGK: Verpakkingsinstructie
 PNEC: Voorspelde nuleffectconcentratie.
 PSG: Passagiers
 RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
 STEL: Korte termijn blootstellingslimiet
 STOT: Specifieke doelorgaantoxiciteit
 TLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie
 TWATLV: Maximaal Aanvaarde Concentratie voor de tijdgewogen gemiddelde 8-urige werkdag (ACGIH Standaard).
 vPvB: Zeer persistent, zeer bioaccumulerend.
 WGK: Duitse Water Hazard Class.

Paragrafen gewijzigd na vorige revisie:

- RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
- RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
- RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
- RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
- RUBRIEK 12: Ecologische informatie