KERAFLEX VARIO S1
Déclaration des Performances
N. CPR-DE1/0036.2

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-DE1/0036.2

1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX VARIO S1**

2) Usages prévus : **Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur**

3) Fabricant : **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany) - www.mapei.de**

4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
Système 4 (réaction au feu)

5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié TUM München, N° 1211, a effectué l'inspection initiale du produit à base d'essais sur des échantillons fournis par le fabricant, selon système 3 et a émis les rapports d'essais correspondants.**

6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	**Classe E**
Adhérence, comme:	
- **Adhérence après stockage au sec**	**≥ 1,0 N/mm²**
Durabilité, comme:	
- **Adhérence par traction après vieillissement thermique**	**≥ 1,0 N/mm²**
- **Adhérence par traction par immersion dans l'eau**	**≥ 1,0 N/mm²**
- **Adhérence par traction après cycles gel-dégel**	**≥ 1,0 N/mm²**
Substances dangereuses :	**voir SDS**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Frank Sommer – Mapei GmbH, Quality Management**

Weferlingen, 16/08/2019*

Mapei GmbH
i. A. Frank Sommer | Quality Management

**Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.*

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1:	*Produit inchangé, changement adresse fabricant*

KERAFLEX VARIO S1
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-DE1/0036.2

CE 1211	MAPEI **Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany)** **www.mapei.de**
09 **CPR-DE1/0036.2** **EN 12004** **KERAFLEX VARIO S1** *Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur*	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence, comme:	
- Adhérence après stockage au sec	≥ 1,0 N/mm²
Durabilité, comme:	
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction par immersion dans l'eau	≥ 1,0 N/mm²
- Adhérence par traction après cycles gel-dégel	≥ 1,0 N/mm²
Substances dangereuses :	voir SDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*