

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0122

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **KERALASTIC T**
- 2) Beoogd gebruik: **Verbeterde twee-componenten reactieharslijm voor het verlijmen van tegels op wanden en vloeren, binnen- en buitenshuis**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 12004:2007+A1:2012**

Aangemelde instanties: **Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen, N. 1211**

MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	Klasse E/ E_{FL} uitgedrukt als: - initiële hechtsterkte $\geq 2,0$ N/mm² uitgedrukt als: - afschuifsterkte na thermische schok $\geq 2,0$ N/mm² - afschuifsterkte na onderdompeling in water $\geq 2,0$ N/mm² NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**

Milaan, 25/08/2022



REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 31 of, in voorkomend geval, artikel 33 van de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de volgende wijzigingen zijn aangegeven op de veiligheidskaart dat MAPEI samen met deze huidige prestatieverklaring op de website beschikbaar stelt.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product ongewijzigd, bijgewerkte DoP-lay-out
----------------------------	---

 1211, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
04 CPR-IT1/0122 EN 12004 KERALASTIC T <i>Verbeterde twee-componenten reactieharslijm voor het verlijmen van tegels op wanden en vloeren, binnen- en buitenshuis</i>	
Gedrag bij brand: Hechtsterkte: Duurzaamheid van hechtsterkte tegen: - klimaat/warmte veroudering: - water/vocht: Vrijkomen van gevaarlijke stoffen:	Klasse E/ E_{FL} uitgedrukt als: - initiële hechtsterkte $\geq 2,0$ N/mm² uitgedrukt als: - afschuifsterkte na thermische schok $\geq 2,0$ N/mm² - afschuifsterkte na onderdompeling in water $\geq 2,0$ N/mm² NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.