

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0214

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **MAPELASTIC SMART**
- 2) Beoogd gebruik: **Twee-componenten cementgebonden coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen indringing; door vochtregulatie en toenemende weerstand**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 2+
Systeem 3 (gedrag bij brand)**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 1504-2:2004**

Aangemelde instanties: **ICMQ SPA, N. 1305**
MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Aangegeven prestaties:


Essentiële kenmerken	Prestaties
CO₂ doorlaatbaarheid:	s_D > 50 m
Waterdamp doorlaatbaarheid:	Klasse I
Capillaire absorptie en water doorlaatbaarheid:	< 0,1 kg/m² h^{0.5}
Thermische comptabiliteit:	≥ 0,8 N/mm² (met invloed van strooizout)
Scheur-overbruggend vermogen:	A5 (+20°C)
Hechtsterkte door pull-out test:	≥ 0,8 N/mm²
Gedrag bij brand:	Klasse E
Gevaarlijke stoffen:	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milaan, 28/03/2023



REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 2 notities:	Product ongewijzigd, bijgewerkte DoP layout
----------------------------	--

MAPELASTIC SMART
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0214



 1305, 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
08 CPR-IT1/0214 EN 1504-2 MAPELASTIC SMART <i>Twee-componenten cementgebonden coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen indringing; door vochtregulatie en toenemende weerstand</i>	
CO ₂ doorlaatbaarheid: Waterdamp doorlaatbaarheid: Capillaire absorptie en water doorlaatbaarheid: Thermische comptabiliteit: Scheur-overbruggend vermogen: Hechtsterkte door pull-out test: Gedrag bij brand: Gevaarlijke stoffen:	s _D > 50 m Klasse I < 0,1 kg/m ² h ^{0.5} ≥ 0,8 N/mm ² (met invloed van strooizout) A5 (+20°C) ≥ 0,8 N/mm ² Klasse E NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.