

INVERTER GYSMI 130 P



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage (40° normal use):	10-130 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	13 A
Tension démarrage:	80 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions mm:	100x170x250 mm
Poids kg:	2.9 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	4 kW/ 5 kVA

Poste de soudage MMA économique doté de la toute dernière technologie inverter pour souder des électrodes jusqu'à 3,2 mm max.

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché
- Soude toutes les électrodes : rutilles, basiques, inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume, son volume très réduit et sa très faible consommation

MMA

- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- Puissance de soudage constante
- Fusion très douce due à son courant continu
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc

Atouts

- Hot start : puissance accrue à l'amorçage
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- Arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
- Protec 400 : testé en usine contre les surtensions jusqu'à 400V, il est adapté à l'utilisation sur groupe électrogène grâce au Protec 400