

Fiche technique

PU015

ROOFING ADHESIVE

Adhésif pour toiture

27-09-2024 / V 3

Description

PU015 Roof adhesive est une colle de remplissage à base de PU qui durcit par absorption de l'humidité de l'air et/ou des matériaux de construction.



Caractéristiques et avantages

- Résistance finale très élevée
- Sans solvant
- Mousse légère
- Résistant aux fortes charges de vent

Objectif de l'utilisation

La colle pour toiture PU015 est particulièrement adaptée au collage de panneaux isolants tels que EPS, XPS, PIR plafonné, laine de roche, pare-vapeur avec revêtement bitumineux et sablé ou membranes d'étanchéité remplies de minéraux sur des panneaux isolants, des supports métalliques (steeldeck), en bois, en béton et en pierre, ou sur des panneaux isolants entre eux.

Emballage

- Boîte de 5,5 kg 1 pièce/boîte

Préparation

- Le support doit être solide, plan, sec au vent, exempt de poussière et de graisse et de résidus de ciment.

Application

- Appliquer la colle pour toiture PU015 en bandes sur le support.
- En fonction de la qualité du support, plusieurs bandes de colle peuvent être appliquées.
- Dans les coins et les avant-toits, il est recommandé de procéder à une fixation mécanique en plus de l'adhésif.
- Les instructions du fabricant de l'isolant doivent également être respectées.
- Important : avant la pose, la planéité de la toiture doit être vérifiée (le transfert de colle est-il suffisant).
- Éviter le "floating" (fixation sur les bords).
- En cas de basses températures, stocker les boîtes au chaud ou les préchauffer dans l'eau (ne pas utiliser de flammes nues).

Fiche technique

PU015

ROOFING ADHESIVE

Contenu de la sous-unité

toiture en acier - EPS/XPS. Normalement 100 à 200 g/m².

Garantie

Les produits de Tremco CPG Belgium NV sont fabriqués selon des normes de qualité strictes. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les informations contenues dans cette brochure, bien qu'elles aient été publiées en toute bonne foi et qu'elles soient considérées comme correctes. Tremco CPG se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis, conformément à la politique de développement et d'amélioration continus de l'entreprise.

Précautions de santé et de sécurité

Observer les règles générales d'hygiène professionnelle pendant le traitement. Porter des gants. Se référer à l'étiquette de l'emballage et/ou à la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.

Service technique

Tremco CPG Belgium NV dispose d'une équipe de représentants techniques expérimentés et de consultants en construction pour vous aider à sélectionner et à spécifier les produits. Pour plus d'informations, de services et de conseils, veuillez contacter le service clientèle au +31 183 568 019 ou info-be@tremcocpg.com.