



excellente adhérence
ressort anti-fatigue
protection des TMS



LE PLUS PRODUIT

**Protection TPU
à l'arrière.**

*TPU rear
protection.*

Du 35 au 49

Réf. TENES30BFSN

Les + produit



■ Botte tout terrain proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.



■ Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (abrasion, déchirure, perforation).

■ Surbout renforcé anti-abrasion, durée de vie prolongée dans le temps.

■ Doublure fourrée, bonne isolation thermique pour les conditions climatiques difficiles.

■ Semelle Energy+ anatomique et antibactérienne : réduction de l'impact et de la fatigue, neutralisation des odeurs.



■ Embout de protection HDPC fibre composite.



■ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



Semelle TRAIL PU2D antistatique

■ **Crampons saillants** : adhérence et accroche sur sols accidentés, débouillage de la terre pendant la marche.

■ **Canaux d'évacuation des liquides et de la boue** pour éviter tout risque d'aquaplaning.

■ **Brevet Parabolic®** à effet anti-fatigue dynamique.

■ **Talon décroché de 15 mm** pour une sécurité améliorée, notamment sur les échelles.

APPLICATION

■ Travaux publics, forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Tenere S3 semelle rouge
TENES30BFSR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout renforcé anti-abrasion
- **Doublure** : fourrure synthétique
- **Tirants latéraux** : cuir fleur pull-up hydrofuge

Infos pratiques

Chaussant femme 35-39

Poids d'une chaussure
pointure 38 : 660 g

AET N°

0075/007/161/04/16/0375
EXT 07/06/16

Chaussant homme 40-49

Poids d'une chaussure
pointure 42 : 800 g

AET N°

0075/007/161/04/16/0375
EXT 01/05/16

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : TRAIL PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,40 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,45 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,18 (norme $\geq 0,13$)

Colisage

du 35 au 49

boîte 350 x 340 x 130 mm

carton 670 x 355 x 360 mm

5 boîtes par carton

Gencods

35	3237154061350	43	3237154061435
36	3237154061367	44	3237154061442
37	3237154061374	45	3237154061459
38	3237154061381	46	3237154061466
39	3237154061398	47	3237154061473
40	3237154061404	48	3237154061480
41	3237154061411	49	3237154061497
42	3237154061428		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



S1P



S2



S3



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



SRC = SRA + SRB