



TOEPASSING

OF-EXTRA is een universeel ontkistingsmiddel voor beton.

OF-EXTRA bevat geen oplosmiddelen.

OF-EXTRA wordt aangewend daar waar een glad en egaal beton van groot belang is. (gladde welfsels, architectonisch beton,...)

OF-EXTRA kan worden toegepast op:

- stalen (al dan niet verwarmd) bekisting,
- betonplex, bekisting,
- kunststof bekisting,
- houten bekistingen.
- Bij rubber vooraf testen op geschiktheid.

OF-EXTRA hecht ook op vochtige bekistingen.

OF-EXTRA kan eveneens worden gebruikt als antibetonkleefmiddel voor de bescherming van materieel.

VOORDELEN

- Zorgt voor geen hechting tussen beton en bekisting.
- Voorkomt de vorming van luchtballen.
- Voorkomt verkleuring van het beton mits goed aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

OF-EXTRA bij niet poreuze bekistingen licht vernevelen, bij poreuze bekistingen (vurenhout of niet-gecoate betonplex) royaal bespuiten.

OF-EXTRA is goed te vernevelen met behulp van een lagedruk nevelspuit, waarmee een dunne egale film kan worden aangebracht.

Let op: bij onzorgvuldig aanbrengen, ontstaan verschillen in absorptie door het bekistingsoppervlak. Dit heeft kleurverschillen in het betonoppervlak tot gevolg. Ook wanneer de cementshuid plaatselijk aan de bekisting hecht, ontstaan bij het ontkisten kleurverschillen.

Verzinkte leidingen en spuiten kunnen niet gebruikt worden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Productnaam	Demula® OF-EXTRA
Verbruik	30 à 40 m ² / liter
Vol. Massa bij 15°C	0,839 kg/l (water = 1,00)
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Helder, lichtgeel
Geur	Licht
Vlampunt	> 115 °C
Stol-/vriespunt	< -10 °C
Oplosbaarheid (water)	0 g/l
Kin. Viscositeit (40°C)	8,5 mm ² /s

*Voor alle verdere informatie over de classificatie van losmiddelen, surf naar www.fipah.be. (Federatie van importeurs en producenten van betonadditieven).

FIPAH-CLASSIFICATIE ONTKISTINGSMIDDELEN *

	A	B	C
Hernieuwbare grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong (exclusief water)	> 90 %	> 25 % en < 90 %	< 25 %
Gevaarszinnen (Hazards)	Geen	H304 en EUH 066	Andere
Vlampunt	> 100 °C	> 62 °C en < 100 °C	< 62 °C
Aromaten	< 0,01 %	< 2 %	> 2 %

VERPAKKING EN OPSLAG

HOUDBAARHEID:

Tot 2 jaar houdbaar na productiedatum in afgesloten originele verpakking mits koel en vorstvrij opgeslagen.

VERPAKKING:

leverbaar in bussen, vaten, containers

OPSLAG:

Gelieve de MSDS-fiche de raadplegen. Bij twijfel vraag raad aan uw Demula-adviseur.

MILIEU- EN GEZONDHEIDSASPECTEN

Demula adviseert alvorens over te gaan tot het gebruik van **OF-EXTRA** het veiligheidsinformatieblad grondig te raadplegen, omwille van een correct gebruik met betrekking tot veiligheid, toxicologische effecten, alsmede voor informatie over de juiste transportmodaliteiten, opslag en gebruik.