

PrimaCover Evapo

Non-tissé de protection ouvert à la vapeur



PrimaCover Evapo est un non-tissé autoadhésif et ouvert à la vapeur. Une membrane spéciale laisse l'humidité s'échapper et empêche toute pénétration de liquides. Ce produit protège les revêtements sensibles à l'humidité, tels que les carreaux en céramique et les sols en bois.

Caractéristiques techniques (*)



Produit ouvert à la vapeur



Étanche aux liquides



Antidérapant



Pour les sols et les escaliers

Composition

Face supérieure
Support
Colle

Membrane multicouches
Polyester
Acrylates de dispersion

Conditionnement

Rouleaux

1 m x 25 m
1 m x 50 m

Caractéristiques

Couleur	Bleu
Épaisseur de non-tissé	160 g/m ²
Épaisseur de film	25 µm

Propriétés

Produit ouvert à la vapeur (70 g / m² / 24 h)
Étanche aux liquides
Antidérapant
Auto-adhésif
Amortit les chocs

Application

Spécialement pour les sols fraîchement posés et traités
Pour carreaux en céramique et les sols en bois
Convient pour les sols et les escaliers

Mise en œuvre

Faire chevaucher les lés d'env. 10 cm, presser fermement les raccords

Remarques

Tester au préalable l'aptitude du produit.
Arrêter le chauffage au sol avant la pose.

La mise en œuvre correcte et réussie des produits n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons donc accorder une garantie que pour la qualité des produits et non pas pour leur mise en œuvre. L'utilisateur est tenu d'évaluer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire.

Les données ci-dessus sont des valeurs indicatives obtenues dans notre laboratoire ainsi qu'auprès d'organismes de contrôle externes. Elles peuvent présenter de légères différences en raison des variations des appareils de test. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans avis préalable.

* Au sens de la norme applicable