

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Boorhamer met SDS max

GBH 5-40 DCE



Bosch SDS max boorhamer voor comfortabel hanteren bij gebruik op grote schaal

De belangrijkste gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	8,8 J
Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 40 mm

Technische gegevens

Prestatiegegevens

Aantal slagen bij nominaal toerental	1.500 – 2.980 min-1
Nominaal toerental	165 – 330 min-1

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.150 W
Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	8,8 J
Gereedschapshouder	SDS max
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	410 x 615 x 145 mm
Spanning, elektrisch	230 V
Gewicht	6,8 kg

Boorbereik

Boor-Ø beton, hamerboren	12 – 40 mm
Opt. assortiment beton, hamerboren	18 – 32 mm
Boor-Ø beton, doorvoerboren	45 – 55 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen	40 – 90 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	13,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	10,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

