

Fiche de données produit

Outils électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Perforateur SDS plus

GBH 2-28 F



Le modèle avec mandrin interchangeable le plus performant de la gamme des perforateurs SDS plus Bosch de 2 kg

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,2 J
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm

Caractéristiques techniques

Données de performance

Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 4.000 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 900 tr/min

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale	880 W
Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3,2 J
Porte-outils	SDS plus
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	365 x 445 x 155 mm
Tension, électrique	230 V
Poids	3,1 kg

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur	4 – 28 mm
Plage appl. opt. dans béton, forets pour perforateur	8 – 16 mm
Ø de perçage dans le béton avec couronnes-trépons	68 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Perforation du béton

Valeur d'émission vibratoire ah	9,8 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

Burinage dans le béton

Valeur d'émission vibratoire ah	7,6 m/s ²
Incertitude K	1,5 m/s ²

