

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuboormer met SDS plus

GBH 18V-26



Universele boormer in de SDS plus accuklasse

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18,0 V
Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	2,6 J
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm

Bestelnummer 0 611 909 000

Technische gegevens

Technische gegevens

Slagenergie (volgens EPTA 05/2016)	2,6 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min-1
Nominaal toerental	0 – 980 min-1
Accuspanning	18,0 V
Gereedschapouder	SDS plus
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	251 x 398 x 112 mm

Boorbereik

Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	8 – 16 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	15,2 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Beitelen in beton

Trillingsemissiewaarde ah	9,9 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuigenheid kan op de hamer worden bevestigd voor een op zichzelf staande HEPA-stofoplossing
- KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere machinehantering en grotere gebruikersbescherming
- Levert een slagenergie van 2,6 J voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit bij het beitelen

