

FICHE DE PRODUIT

Marteau perforateur SDS-max - 9,5 kg / 45 mm / 1.500 W / 12,2 J (EPTA 05) - En coffret PVC



Description

| mandrin SDS-max quick release | la vitesse de perçage la plus élevée de sa catégorie | carter en aluminium coulé AHB très durable | système anti-vibrations UVP à amortisseur de vibrations dynamique | poignées anti-vibrations latérale et arrière | moteur innovant sans charbon et sans entretien | maintien des performances en cas de fluctuation de la tension lors de l'utilisation de générateurs et de rallonges | actionneur électronique dynamique ajustant le nombre de frappes à la charge de travail | indicateur de panne du cordon d'alimentation | système de burins vario-lock

Spécifications

Référence	DH45MEYWSZ
Capacité béton (mm)	45
Capacité trépan (mm)	125
Puissance absorbée (Watt)	1.500
Energie de frappe (Joule)	12,2
Vitesse de rotation en charge (min.)	120 - 310
Nombre de coups en charge (min.)	1.200 - 2.950
Porte outil	SDS-Max
Moteur sans charbons	✓
AHB (aluminium housing body)	✓
UVP (User Vibration Protection)	✓
Niveau de vibrations triaxiale (ah) m/s ²	8,8
Hauteur (mm)	255
Longueur (mm)	535
Poids (kg)	9,5