

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-DE1/0023.2

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ADESILEX P9, blanc**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur**
- 3) Fabricant : **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany) - www.mapei.de**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**
Système 4 (réaction au feu)
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **L'organisme notifié TUM München, N° 1211, a effectué l'inspection initiale du produit à base d'essais sur des échantillons fournis par le fabricant, selon système 3 et a émis les rapports d'essais correspondants.**

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence, comme:	
- Adhérence après stockage au sec	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité, comme:	
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après cycles gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Substances dangereuses :	voir SDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Frank Sommer – Mapei GmbH, Quality Management**

Mapei GmbH

Frank Sommer | Quality Management

Weferlingen, 02/09/2019*

**Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.*

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1:	Produit inchangé, changement adresse fabricant
-------------	--

ADESILEX P9, blanc
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-DE1/0023.2



 1211	 Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Germany) www.mapei.de
04 CPR-DE1/0023.2 EN 12004 ADESILEX P9, blanc <i>Mortier colle à hautes exigences pour la pose de carrelage céramique en intérieur et extérieur</i>	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence, comme:	
- Adhérence après stockage au sec	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilité, comme:	
- Adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après immersion dans l'eau	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Adhérence par traction après cycles gel-dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Substances dangereuses :	voir SDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.