

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-DE1/0023.2

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ADESILEX P9, wit**
- 2) Beoogd gebruik: **Verbeterde cementgebonden mortel voor keramische tegels binnen en buiten**
- 3) Fabrikant: **MAPEI GmbH. – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) - www.mapei.de**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
Systeem 4 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 12004:2007 +A1:2012**
Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie TUM München, Nr. 1211, heeft onder systeem 3 een typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, uitgevoerd en het testrapport uitgegeven.**
- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse E
Hechtsterkte als:	
- Treksterkte na droogopslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Duurzaamheid als:	
Treksterkte na veroudering door warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Treksterkte na onderdompeling in water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Treksterkte na vries-dooi cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Quality Management

Mapei GmbH

Frank Sommer | Quality Management

Weferlingen, 25/05/2018*

*Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product onveranderd, wijziging in adresgegevens
---------------------	---

ADESILEX P9, wit
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-DE1/0023.2

 1211	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) www.mapei.de
04 CPR-DE1/0023.2 EN 12004 ADESILEX P9, wit <i>Verbeterde cementgebonden mortel voor keramische tegels binnen en buiten</i>	
Gedrag bij brand: Hechtsterkte als: - Treksterkte na droogopslag Duurzaamheid als: Treksterkte na veroudering door warmte Treksterkte na onderdompeling in water Treksterkte na vries-dooi cycli Gevaarlijke stoffen:	Klasse E $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Zie VIB

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.