

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0516

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **AQUAFLEX ROOF**
- 2) Beoogd gebruik: **Coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen indringing, door middel van vochtregulatie en toename beschermende eigenschappen**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 2+**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 1504-2:2004**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie ICMQ S.p.A., N. 1305, heeft de aanvangsinspectie van zowel de fabriek, de besturing van de fabrieksproductie, en het continu toezicht daarop, de beoordeling en evaluatie van de fabrieksproductie besturing uitgevoerd en het certificaat met betrekking tot de naleving van het productietoezicht uitgegeven.**

Het aangemelde testlaboratorium CSI S.p.A., N. 0497, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.

- 6) Aangegeven prestaties:


Essentiële kenmerken	Prestaties
CO2 doorlaatbaarheid: Waterdampdoorlaatbaarheid: Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid voor water: Thermische compatibiliteit: voor buiten applicatie onder invloed van strooizout: - Vries-Dooi - Onweersbui Scheur-overbruggend vermogen: Hechtsterkte afpeltest: Brandklasse: Kunstmatige ververing: Gevaarlijke stoffen:	$s_D > 50 \text{ m}$ Klasse I $< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Klasse A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) $\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ Klasse B-s1,d0 geen zichtbare gebreken (licht kleurverschil) Zie VIB)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 05/03/2015



Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

AQUAFLEX ROOF
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0516



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
15 CPR-IT1/0516 EN 1504-2:2004 AQUAFLEX ROOF <i>Coating ter bescherming van betonnen oppervlakken tegen indringing, door middel van vochtregulatie en toename beschermende eigenschappen</i>	
CO2 doorlaatbaarheid: Waterdampdoorlaatbaarheid: Capillaire absorptie en doorlaatbaarheid voor water: Thermische compatibiliteit: voor buiten applicatie onder invloed van strooizout: - Vries-Dooi - Onweersbui Scheur-overbruggend vermogen: Hechtsterkte afpelttest: Brandklasse: Kunstmatige verwerking: Gevaarlijke stoffen:	SsD > 50 m Klasse I < 0,1 kg*m-2*h-0,5 ≥ 0,8 N/mm2 ≥ 0,8 N/mm2 Klasse A4 (23°C), A4 (0°C), B2 (0°C) ≥ 0,8 N/mm2 Klasse B-s1,d0 geen zichtbare gebreken (licht kleurverschil) Zie VIB)

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.