

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0096

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **EPOJET**
- 2) Beoogd gebruik: **Twee-componenten epoxyhars voor het versterken van beton door het aanbrengen van wapeningsstaal (ijzers) in gebouwen en civieltechnische werken**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 2+**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 1504-6:2006**

Aangemelde testinstanties: **ICMQ SPA, N. 1305**
CSI SPA, N. 0497

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Pull-out sterkte:	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm bij belasting van 75 kN
Chloride-ionen gehalte:	$\leq 0,05\%$
Glasovergangstemperatuur:	$\geq 45^{\circ}\text{C}$
Brandklasse:	Klasse E
Kruip onder trekbelasting:	Verplaatsing $\leq 0,6$ mm na continue belasting van 50 kN gedurende 3 maanden
Gevaarlijke stoffen:	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milaan, 01/12/2022



REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	Product ongewijzigd: DoP lay-out gewijzigd
----------------------------	---

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0096 EN 1504-6 EPOJET <i>Twee-componenten epoxyhars voor het versterken van beton door het aanbrengen van wapeningsstaal (ijzers) in gebouwen en civieltechnische werken</i>	
Pull-out sterkte: Chloride-ionen gehalte: Glasovergangstemperatuur: Brandklasse: Kruip onder trekbelasting: Gevaarlijke stoffen:	Verplaatsing ≤ 0,6 mm bij belasting van 75 kN ≤ 0,05% ≥ 45°C Klasse E Verplaatsing ≤ 0,6 mm na continue belasting van 50 kN gedurende 3 maanden NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.