PRESTATIEVERKLARING N. CPR-DE1/0036.2

1) Unieke identificatiecode van het producttype: **KERAFLEX VARIO S1**

2) Beoogd gebruik: **Verbeterde cementgebonden mortel voor keramische tegels binnen en buiten**

3) Fabrikant: **MAPEI GmbH. – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland) - www.mapei.de**

4) AVCP Systemen: **Systeem 3**
Systeem 4 (gedrag bij brand)

5) Geharmoniseerde normen: **EN 12004:2007 +A1:2012**

Aangemelde testinstanties: **de aangemelde testinstantie TUM München, Nr. 1211, heeft onder systeem 3 een typetest van het product aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, uitgevoerd en het testrapport uitgegeven.**

6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	**Klasse E**
Hechtsterkte als:	
- **Treksterkte na droogopslag**	**≥ 1,0 N/mm²**
Duurzaamheid als:	
Treksterkte na veroudering door warmte	**≥ 1,0 N/mm²**
Treksterkte na onderdompeling in water	**≥ 1,0 N/mm²**
Treksterkte na vries-dooi cycli	**≥ 1,0 N/mm²**
Gevaarlijke stoffen:	**Zie VIB**

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door:

Frank Sommer - *Mapei GmbH, Quality Management*

Mapei GmbH
i. A. Frank Sommer | Quality Management

Weferlingen, 28/05/2018*

**Date change in comparison to the original document due to the extension of the signature authorization.*

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities:	*Product onveranderd, wijziging in adresgegevens*

KERAFLEX VARIO S1
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-DE1/0036.2

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.

CE 1211	MAPEI GmbH **Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Duitsland)** **www.mapei.de**
09 **CPR-DE1/0036.2** **EN 12004** **KERAFLEX VARIO S1** *Verbeterde cementgebonden mortel voor keramische tegels binnen en buiten*	
Gedrag bij brand:	Klasse E
Hechtsterkte als:	
- Treksterkte na droogopslag	≥ 1,0 N/mm²
Duurzaamheid als:	
Treksterkte na veroudering door warmte	≥ 1,0 N/mm²
Treksterkte na onderdompeling in water	≥ 1,0 N/mm²
Treksterkte na vries-dooi cycli	≥ 1,0 N/mm²
Gevaarlijke stoffen:	Zie VIB

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- *Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,*
- *Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),*
- *Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,*
- *Print fouten.*