

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0520

- 1) Code d'identification unique du produit type : **ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS**
- 2) Usage(s) prévu(s): **Revêtement pour la protection des surfaces en béton par contrôle de l'humidité et augmentation de la résistivité**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
System 2+
System 3 (reaction au feu)
- 5) Norme harmonisée : **EN 1504-2:2004**

Organisme(s) notifié(s): **L'organisme notifié ICMQ SpA, N. 1305, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et la validation continue du contrôle de production en usine et émis le certificat de conformité du contrôle de production en usine.**

Le laboratoire d'essai notifié L.S. FireTesting Institute Srl, N. 2479, a réalisé les tests de performance (réaction au feu) sur des échantillons fournis par le fabricant.

- 6) Performance(s) déclarée(s):


Caractéristiques essentielles	Performances
Perméabilité à la vapeur d'eau : Absorption capillaire et perméabilité à l'eau : Résistance à la fissuration : Compatibilité thermique : Pour application extérieure sans influence des sels de déverglaçage : Gel-dégel : Adhérence par essai d'arrachement : Réaction au feu : Vieillessement artificiel : Substances dangereuses	Classe I < 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5} A3 (23°C), B2 (23°C) ≥ 0,8 N/mm² ≥ 0,8 N/mm² Classe A2-s1, d0 Pas de défauts visuels Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 04/03/2015


.....

Les DoP en format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Revision 0 - notes: *Première émission*

 1305, 2479	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																				
15 CPR-IT1/0520 EN 1504-2:2004 ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS <i>Revêtement pour la protection des surfaces en béton par contrôle de l'humidité et augmentation de la résistivité</i>																					
<table><tr><td>Perméabilité à la vapeur d'eau :</td><td>Classe I</td></tr><tr><td>Absorption capillaire et perméabilité à l'eau :</td><td>< 0,1 kg*m-2*h-0,5</td></tr><tr><td>Résistance à la fissuration :</td><td>A3 (23°C), B2 (23°C)</td></tr><tr><td>Compatibilité thermique :</td><td></td></tr><tr><td>Pour application extérieure sans influence des sels de déverglaçage :</td><td></td></tr><tr><td>Gel-dégel :</td><td>≥ 0,8 N/mm2</td></tr><tr><td>Adhérence par essai d'arrachement :</td><td>≥ 0,8 N/mm2</td></tr><tr><td>Réaction au feu :</td><td>Classe A2-s1, d0</td></tr><tr><td>Vieillessement artificiel :</td><td>Pas de défauts visuels</td></tr><tr><td>Substances dangereuses</td><td>Voir FDS</td></tr></table>		Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe I	Absorption capillaire et perméabilité à l'eau :	< 0,1 kg*m-2*h-0,5	Résistance à la fissuration :	A3 (23°C), B2 (23°C)	Compatibilité thermique :		Pour application extérieure sans influence des sels de déverglaçage :		Gel-dégel :	≥ 0,8 N/mm2	Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 0,8 N/mm2	Réaction au feu :	Classe A2-s1, d0	Vieillessement artificiel :	Pas de défauts visuels	Substances dangereuses	Voir FDS
Perméabilité à la vapeur d'eau :	Classe I																				
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau :	< 0,1 kg*m-2*h-0,5																				
Résistance à la fissuration :	A3 (23°C), B2 (23°C)																				
Compatibilité thermique :																					
Pour application extérieure sans influence des sels de déverglaçage :																					
Gel-dégel :	≥ 0,8 N/mm2																				
Adhérence par essai d'arrachement :	≥ 0,8 N/mm2																				
Réaction au feu :	Classe A2-s1, d0																				
Vieillessement artificiel :	Pas de défauts visuels																				
Substances dangereuses	Voir FDS																				

Note:

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients. Le marquage CE ci-joint peut différer légèrement de celui imprimé sur les emballages (ou sur la documentation) relatifs au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- Adaptations graphiques dues au manque d'espace sur l'emballage ou aux méthodes d'impression utilisées
- Langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays)
- Le produit est déjà en stock lors de la mise à jour de l'inscription de CE
- Erreurs d'impression