

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0084

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS**
- 2) Beoogd gebruik: **Organische uitvlak/pleistermortel op waterbasis, voor gebruik op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden binnen- en buitenshuis**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 4**
Systeem 3 (brandklasse)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 15824:2017**

Aangemelde instanties: **SWISSI Proces Safety GmbH, N. 2139j**

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Waterdampdoorlaatbaarheid:	V2
Waterabsorptie:	W3
Hechtkracht:	≥ 0,3 MPa
Duurzaamheid:	≥ 0,3 MPa
Thermische geleidbaarheid:	0,89 W/m K (tab waarde, P = 90%)
Brandklasse:	Klasse A2-s1, d0
Gevaarlijke stoffen:	NPD

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product zijn conform de reeks opgegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven in overeenstemming met de Verordening (EU) No 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant.

Getekend door en namens fabrikant: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milaan, 18/10/2022



REACH informatie: de informatie waarnaar wordt verwezen in Artikel 31 of, in voorkomende gevallen, Artikel 33 van de REACH Verordening (EC) no. 1907/2006 en de opvolgende wijzigingen worden vermeld op de veiligheidskaart die beschikbaar is op de MAPEI website tezamen met deze actuele Prestatieverklaring.

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 2 notities:	Product onveranderd, update van DoP lay-out
----------------------------	--

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS

CE MARKING

Annex bij DoP N. CPR-IT1/0084



 2139	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
13 CPR-IT1/0084 EN 15824 ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS <i>Organische uitvlak/pleistermortel op waterbasis, voor gebruik op wanden, plafonds, kolommen en scheidingswanden binnen- en buitenshuis</i>	
Waterdampdoorlaatbaarheid:	V2
Waterabsorptie:	W3
Hechtkracht:	≥ 0,3 MPa
Duurzaamheid:	≥ 0,3 MPa
Thermische geleidbaarheid:	0,89 W/m K (tab waarde, P = 90%)
Brandklasse:	Klasse A2-s1, d0
Gevaarlijke stoffen:	NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering
- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.