

Prestatieverklaring: No. CPR-IT1/0453

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **NOVOPLAN MAXI**
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4) van het CPR.

CEMENTGEBONDEN EGALISATIEMIDDEL VOOR ONDERGRONDEN (CT-C20-F4)

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementgebonden dekvloermateriaal voor vloerconstructies binnenshuis

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam, of geregistreeerde merknaam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5): **MAPEI S.p.A. - Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**
www.mapei.it
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **niet van toepassing**
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V: **Systeem 4**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: **Geen taken voor aangemelde instantie**
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **niet van toepassing**
9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Gedrag bij brand: Vrijkomen van corrosieve stoffen: Waterdoorlaatbaarheid: Waterdampdoorlaatbaarheid: Druksterkte: Buigsterkte: Slijtvastheid: Geluidsisolatie: Geluidsabsorptie: Thermische weerstand: Chemische weerstand:	Klasse A1_{fi} CT NPD NPD C20 F4 NPD NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 12/03/2014

.....



CE MARKERING volgens CPR 305/2011 en EN12004:2007+A1:2012

	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it																						
14 CPR-IT1/0453 EN 13813:2002 - CT - C20 - F40 NOVOPLAN MAXI <i>Cementgebonden dekvloermateriaal voor vloerconstructies binnenshuis</i> <table><tr><td>Gedrag bij brand:</td><td>Klasse A1_{fl}</td></tr><tr><td>Vrijkomen van corrosieve stoffen:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Waterdoorlaatbaarheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Waterdampdoorlaatbaarheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Druksterkte:</td><td>C20</td></tr><tr><td>Buigsterkte:</td><td>F4</td></tr><tr><td>Slijtvastheid:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Geluidsisolatie:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Geluidsabsorptie:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermische weerstand:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemische weerstand:</td><td>NPD</td></tr></table>		Gedrag bij brand:	Klasse A1 _{fl}	Vrijkomen van corrosieve stoffen:	CT	Waterdoorlaatbaarheid:	NPD	Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD	Druksterkte:	C20	Buigsterkte:	F4	Slijtvastheid:	NPD	Geluidsisolatie:	NPD	Geluidsabsorptie:	NPD	Thermische weerstand:	NPD	Chemische weerstand:	NPD
Gedrag bij brand:	Klasse A1 _{fl}																						
Vrijkomen van corrosieve stoffen:	CT																						
Waterdoorlaatbaarheid:	NPD																						
Waterdampdoorlaatbaarheid:	NPD																						
Druksterkte:	C20																						
Buigsterkte:	F4																						
Slijtvastheid:	NPD																						
Geluidsisolatie:	NPD																						
Geluidsabsorptie:	NPD																						
Thermische weerstand:	NPD																						
Chemische weerstand:	NPD																						