

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0306

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **PLANITOP FAST 330**
- 2) Beoogd gebruik: **Stuc-/pleistermortel voor algemeen gebruik (GP) voor gebruik binnen- en buitenshuis op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 4**
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 998-1 :2016**

Aangemelde testinstanties: **Geen taken voor de aangemelde instantie**

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse A1/A1_{FL}
Waterabsorptie:	W_c 2
Waterdampdoorlaatbaarheid:	μ ≤ 80
Hechting:	≥ 1,5 N/mm² – FP:B
Thermische geleidbaarheid (λ_{10, droog}):	0,67 W/m*K (tab. Gem. waarde; P=50%)
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke stoffen:	Zie SDS


- 7) REACH-informatie: de informatie verwijst naar artikel 31 of, in voorkomend geval, artikel 33 van REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de volgende wijzigingen worden aangegeven in het veiligheidsinformatieblad dat MAPEI samen met deze prestatieverklaring op de website ter beschikking stelt.

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011 en met de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 574/2014 van de Commissie, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 13/06/2018



.....

Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 2 notities:	Product ongewijzigd, update van de norm, toevoeging van punt 7 (REACH)
---------------------	--

PLANITOP FAST 330
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0306



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
10 CPR-IT1/0306 EN 998-1 PLANITOP FAST 330 <i>Stuc-/pleistermortel voor algemeen gebruik (GP) voor gebruik binnen- en buitenshuis op muren, plafonds, kolommen en scheidingswanden</i>	
Gedrag bij brand:	Klasse A1/A1 _{FL}
Waterabsorptie:	W _c 2
Waterdampdoorlaatbaarheid:	$\mu \leq 80$
Hechting:	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Thermische geleidbaarheid ($\lambda_{10, \text{droog}}$):	0,67 W/m*K (tab. Gem. waarde; P=50%)
Duurzaamheid:	NPD
Gevaarlijke stoffen:	Zie SDS

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- Grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- Andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- Het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- Print fouten.