

PULICOL 2000

Gelvorming oplosmiddel voor het verwijderen van lijm en verf



TOEPASSINGSDOMEIN

Voor het verwijderen van zowel natuurlijke als harshoudende lijm- en verfresten.

Voorbeelden van toepassingen

- Het verwijderen van oude lijm van vloeren, bv., marmer, keramische tegels, hout, beton, cementhoudende nivellerende bekledingen, metaal, enz.
- Het verwijderen van oude lijm van tegels in keramiek en mozaïek, van marmer, beton, hout, metaal, vezelbeton, enz.
- Het verwijderen van verf van oppervlakken in metaal, hout, beton, enz.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Pulicol 2000 wordt gemaakt van een mengsel van ongechloreerde oplosmiddelen in gelvorm. Het is een gebruiksvriendelijk product dat aangebracht kan worden met een lijmkam of een borstel en geeft weinig geur.

Pulicol 2000 beschikt over een sterke verwijderingscapaciteit van lijm laagjes op harsbasis, of vernis enkele minuten na toepassing.

BELANGRIJK

- Breng **Pulicol 2000** niet met water.
- Gebruik **Pulicol 2000** niet op ondergronden die kunnen beschadigd worden door het gebruik van reinigingsmiddelen, bv., bepaalde soorten plastic (rubber, PVC), ondergronden die behandeld zijn met glazuur dat niet bestand is tegen reinigingsmiddelen, of op gevernist parket.
- Gebruik **Pulicol 2000** niet op moffellak omdat het weinig effect zou hebben.

VERWERKINGSWIJZE

Verspreid **Pulicol 2000** met een lijmkam of een borstel op de te verwijderen lijmresten of vernis. Wacht vervolgens 2 tot 3 minuten, naargelang het soort lijm of vernis, en verwijder dan **Pulicol 2000** samen met de lijm of het vernis met behulp van een gladde lijmkam of een hogedrukreiniger.

In geval van gladde oppervlakken met geringe absorptie zoals marmer en keramiek, goed afspoelen met water. In geval van ruwe en/of absorberende oppervlakken, zoals cementrijke bekledingen of aanbrandlagen, verwijder de overblijfselen met schuurpapier of een staalborstel. Houten oppervlakken niet wassen, enkel schoonmaken met schuurpapier.

Het soort lijm en de laagdikte bepalen hoe lang

Pulicol 2000 moet worden aangebracht, bv.:

- acryllijmen: vereisen een paar minuten;
- polyurethaan en polyurethaan-epoxy lijmen: vereisen ong. 45-60 minuten;
- in sommige omstandigheden is er een tweede behandeling noodzakelijk.

VERBRUIK

Het verbruik hangt af van zowel de hoeveelheid als het soort lijm af. Als algemene regel geldt 0,3 kg/m².

VERPAKKING

Bidons van 2,5 en 0,7 kg.

OPSLAG

24 maanden in de originele, ongeopende verpakking.

Product conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage XVII, artikel 59.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de website

www.mapei.com

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)	
PRODUCTIDENTITEIT	
Vorm:	gel
Kleur:	melk wit
Volumieke massa:	0,98
Ontvlambaar:	ja
VERWERKINGSGEGEVENS	
Wachttijd voor verwijdering:	van 2 tot 3 minuten afhankelijk van de soort lijm of vernis
Aanbrengtemperatuur:	van +8°C tot +35°C
Laagdikte (kg/m ²):	0,3

OPGELET

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruiker is dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product. De opgenomen technische specificaties zijn opgesteld vanuit internationaal oogpunt. Derhalve moet voorafgaandelijk aan elke verwerking nagegaan worden of de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving van het betreffende land.

Raadpleeg steeds de recentste versie van de technische fiche op onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van deze Technische Fiche (TF) mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document, maar dit gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende TF gestelde eisen. De recentste technische fiche kan gedownload worden van onze website www.mapei.com.

BIJ EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN DE BEWOORDING OF DE INHOUD VAN DEZE TF OF AFGELEID VAN DEZE TF, VERVALLEN ALLE MAPEI GERELATEERDE VERANTWOORDELIJKHEDEN.

569-10-2019 (NLXBE)

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

