

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0558

- 1) Code d'identification unique du produit type: **MAPETHENE LT**
- 2) Usages prévus: **Membrane polymère-bitume auto-adhésive froide pour l'imperméabilisation**
- 3) Fabricant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP: **Système 3**
- 5) Norme harmonisée: **EN 14967:2006**

Organismes notifiés: **Le laboratoire d'essai notifié Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, N. 0761, a réalisé les tests de performances (réaction au feu et imperméabilisation) sur des échantillons fournis par le fabricant.**

- 6) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu:	Classe E
Étanchéité à l'eau :	Passe
Résistance au choc (Methode A):	≤ 200 mm
Souplesse à basse températures:	-30°C
Durabilité étanchéité à l'eau:	
– après vieillissement:	Passe
– contre les produits chimiques:	Passe
Substances dangereuses:	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 20/10/2016



Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 notes:	Produit inchangé .
-------------------	--------------------

MAPETHENE LT
MARQUAGE CE
Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0558



 0761	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0558 EN 14967 MAPETHENE LT <i>Membrane polymère-bitume auto-adhésive froide pour l'imperméabilisation</i>	
Réaction au feu:	Classe E
Étanchéité à l'eau :	Passe
Résistance au choc (Méthode A):	≤ 200 mm
Souplesse à basse températures:	-30°C
Durabilité étanchéité à l'eau:	
après vieillissement:	Passe
contre les produits chimiques:	Passe
Substances dangereuses:	Voir FDS

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.