

INVERTER GYSMI 160 P



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Plage de réglage MMA (40°C normal use):	10-160 A
Hotstart:	oui
Fusibles:	16 A
Tension démarrage:	72 V
Connexion:	T25 (9mm)
Dimensions mm:	110x170x280 mm
Poids kg:	4.2 kg
Power generator (+/- 15%) kVA:	6 kW /7.5 kVA

Poste de soudage MMA professionnel doté de la technologie inverter la plus récente pour souder des électrodes jusqu'à 4 mm max.

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché
- Soude toutes les électrodes : rutiles, basiques, inox, fontes en courant continu
- Pratique, grâce à son poids plume, son volume très réduit et sa très faible consommation

MMA

- Amorçage immédiat grâce à sa tension à vide très élevée
- Puissance de soudage constante
- Fusion très douce due à son courant continu
- Insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
- Très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc

Atouts

- Hot start : puissance accrue à l'amorçage
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
- Protec 400: Testé en usine contre les surtensions jusqu'à 400V, il est adapté à l'utilisation sur groupe électrogène grâce au Protec 400.