

PRESTATIEVERKLARING N. CPR-IT1/0360

- 1) Unieke identificatiecode van het producttype: **ULTRATOP**
- 2) Beoogd gebruik: **Cementgebonden dekvloermateriaal, voor gebruik in vloerconstructies binnenshuis**
- 3) Fabrikant: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP Systemen: **Systeem 4**
Systeem 3 (gedrag bij brand)
- 5) Geharmoniseerde normen: **EN 13813:2002**

Aangemelde testinstanties: **het aangemelde laboratorium MPA Dresden GmbH, N. 0767, heeft de beoordeling van de prestatie (gedrag bij brand) aan de hand van producttesten op monsters, welke door de fabrikant werden genomen, bepaald.**

- 6) Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Gedrag bij brand:	Klasse A2_{FL}-s1
Vrijkomen corrosieve stoffen:	CT
Water doorlatendheid:	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid:	NPD
Druksterkte:	C40
Buigsterkte:	F10
Slijtvastheid:	A9
Geluidsisolatie:	NPD
Geluidsabsorptie:	NPD
Thermische weerstand:	NPD
Chemische weerstand:	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring is conform (EU) Verordening No 305/2011, onder exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven genoemde fabrikant, uitgegeven.

Getekend door en namens fabrikant door: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milaan, 25/06/2015



Prestatieverklaring in Pdf formaat beschikbaar op de Mapei website.

Revisie 1 notities: **Aangepaste DoP layout**

ULTRATOP
CE MARKERING
Bijlage bij DoP N. CPR-IT1/0360



 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
09 CPR-IT1/0360 EN 13813 ULTRATOP <i>Cementgebonden dekvloermateriaal, voor gebruik in vloerconstructies binnenshuis</i>	
Gedrag bij brand: Vrijkomen corrosieve stoffen: Water doorlatendheid: Waterdamp doorlaatbaarheid: Druksterkte: Buigsterkte: Slijtvastheid: Geluidsisolatie: Geluidsabsorptie: Thermische weerstand: Chemische weerstand:	Klasse A2 _{FL} -s1 CT NPD NPD C40 F10 A9 NPD NPD NPD NPD

Opmerking:

MAPEI levert de huidige bijlage samen met de Prestatieverklaring om het raadplegen van de CE-markering voor internationale klanten makkelijker te maken. De bijgesloten CE markering kan iets afwijken ten opzichte van de geprinte versie op de betreffende verpakking of documentatie, door:

- NPD (geen waarden bepaald) waarden kunnen worden weggelaten door de CE-markering,
- grafische aanpassingen als gevolg van ruimtegebrek op de verpakking of de gebruikte printmethodes,
- andere taal (verschillende landen kunnen dezelfde verpakking delen),
- het product ligt al op voorraad op het moment dat de update van de CE markering wordt geïmplementeerd,
- print fouten.