

3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen

Technische datasheet

Productomschrijving

De 3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen zijn verkrijgbaar met hoofdband, nekband, opvouwbaar of met helmbevestiging. Deze producten zijn ontworpen om matige tot zeer hoge dempingsniveaus te bieden die voldoen aan de behoeften van een uitgebreid scala aan industriële toepassingen.

Met een dempingswaarde variërend van SNR 26 dB tot SNR 35 dB kunnen ze voldoen aan de behoeften van tal van luidruchtige omgevingen.

De versie met helmbevestiging is ontworpen om te passen op een breed scala aan industriële veiligheidshelmen (zie hieronder voor meer informatie).

Hoofdkenmerken

- ▶ Lichtgewicht ontwerp met laag profiel (lichtste versie 165 g)
- ▶ Afdichtingen zijn voor de meeste modellen verkrijgbaar als combinatie van vloeistof en schuim of alleen als zacht schuimkussen – zie modeltype voor meer informatie
- ▶ Het ontwerp van de roestvrijstalen hoofdband helpt de druk tijdens het dragen constant te houden
- ▶ Grote ruimte in de schelp vermindert de opbouw van vocht en warmte
- ▶ Zachte, brede kussens helpen de druk op de oren te verminderen en verbeteren comfort en draagbaarheid
- ▶ Vervangbare kussens en inzetstukken zijn apart verkrijgbaar om de levensduur van uw gehoorkappen te verlengen
- ▶ De versie met helmbevestiging past rechtstreeks op vele industriële veiligheidshelmen zonder dat er een adapter nodig is
- ▶ 3M™ PELTOR™ Optime™ Gehoorkappen hebben een ontwerp met dubbele schelp dat de demping bij lagere frequenties helpt verbeteren



3M™ PELTOR™ Optime™ I
Gehoorkappen (hoofdband)