



FIT



COLD



DEXTERITY

X-PRO-FLEX ALL-SEASON

51-500



KENMERKEN

- Handschoen met een PFT (Premium Foam Technology) nitril-coating
- Nylon/spandex/acryl drager (15 gauge)
- Naadloze handschoen met tricot manchet
- De dunne PFT-coating biedt ongeëvenaard comfort en uitstekende prestaties
- De PFT-coating biedt uitstekende grip in droge, natte, vette en olieachtige omstandigheden
- Perfecte handschoen voor het hele jaar door (All-Season), vooral voor koudere werkomstandigheden
- De lichte acryl voering houdt de handen warm in koudere situaties
- De geleidende PFT-coating op de duim en wijsvinger zorgt er voor dat alle touchscreen-apparaten perfect bedient kunnen worden
- Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX® Standard 100
- Sanitized behandeld om bacteriën te remmen, geuren te minimaliseren en de frisheid te bevorderen

Artikelnummer: 1.51.500.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Overheidsdiensten
- Transport & logistiek
- Montage techniek
- Automotive
- Onderhoud
- Koelhuizen
- Agrii

KLEUR

Zwart/melange blauw

MATEN

7/S t/m 12/3XL

VERPAKKING

- 1 paar per polybag
- 12 paar per bundel
- 144 paar per omdoos

EN388:2016



4121X

EN511:2006



X1X

EN407:2004



X1XXXX



EN 420:2003+A1:2009

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 PAAR (POLYBAG)	EAN-CODE 12 PAAR (BUNDEL)	EAN-CODE 144 PAAR (OMDOOS)
7/S	1.51.500.07	8718249068027	8718249068089	8718249068140
8/M	1.51.500.08	8718249068034	8718249068096	8718249068157
9/L	1.51.500.09	8718249068041	8718249068102	8718249068164
10/XL	1.51.500.10	8718249068058	8718249068119	8718249068171
11/XXL	1.51.500.11	8718249068065	8718249068126	8718249068188
12/3XL	1.51.500.12	8718249068072	8718249068133	8718249068195

KLEUR BIES

Maten	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/3XL
Kleur bies	geel	groen	blauw	grijs	zwart	oranje

VERKLARING PICTOGRAMMEN

EN388:2016



4121X

EN388:2016



abcdef

Bescherming tegen mechanische risico's

A = Schuurweerstand (0-4)
B = Snijweerstand (0-5)
C = Scheurweerstand (0-4)
D = Perforatieweerstand (0-4)
E = Snijweerstand (volgens EN ISO 13977 (A t/m F)
F = Impact weerstand (optioneel) (P = Passed)

EN511:2006



X1X

EN511:2006



abc

Bescherming tegen koude

A = Stralingskoude (0-4)
B = Contactkoude (0-4)
C = Waterdichtheid (0-1)

EN 407:2004



X1XXXX

EN 407:2004



abcdef

Bescherming tegen hitte

A = Ontvlambaarheid (0-4)
B = Contacthitte (0-4)
C = Convectorhitte (0-4)
D = Stralingshitte (0-4)
E = Kleine druppels gesmolten metaal (0-4)
F = Grote hoeveelheden gesmolten metaal (0-4)

Let op: X = niet getest of niet van toepassing

OPSLAGVOORSCHRIFTEN

De handschoenen dienen op een schone, koele en droge plaats en niet gecompriëerd te worden bewaard in de originele verpakking. Stel de handschoenen niet bloot aan direct zonlicht. Let er op dat de verpakking en de handschoenen bij het versturen niet beschadigd worden.

TESTINSTITUUT

Deze handschoenen zijn gecertificeerd door: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ierland.

CONFORMITEITSVERKLARING

Voor een kopie van de conformiteitsverklaring verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: www.oxxa-safety.com/doc

UW LEVERANCIER: