

LÉGÈRETÉ ET EFFICACITÉ

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté...
CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles les plus vendus.

 **PLATINUM**



CONTPSI



CONTPSF



CONTESP



CONTPOL



PSSCONT-C10

 21 g

FOURNI AVEC

Étui microfibre
ETUIFS



+ NEZ ANTI-GLISSE

+ BRANCHES TIPGRIP ANTI-GLISSE

+ ANTI-STATIQUE

LÉGÈRETÉ ET EFFICACITÉ

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
CONTOUR	 Incolore	CONTPSI	2C-1,2  1 FT KN  €€	 EN166 FT  €€	Anti-rayures / Anti-buée ()
	 Fumée	CONTPSF	5-2,5  1 FT KN  €€	 EN166 FT  €€	Anti-rayures / Anti-buée ()
	 ESP	CONTESP	5-1,4  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Anti-rayures
	 Polarized	CONTPOL	5-3,1  1 FT  €€	 EN166 FT  €€	Anti-rayures
	 CSP	PSSCONT-C10	5-1,4  1 FT KN  €€	 EN166 FT  €€	Anti-rayures / Anti-buée ()

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

K. Résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules (optionnel).

N. Résistance à la buée (optionnel).

€€ Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

ESP

ESP, Extra Sensory Perception. Un traitement novateur pour réduire l'éblouissement et les agressions de la lumière bleue. ESP filtre 70 % de la lumière bleue, 99,99 % des UVA/UVB et transmet 64 % du visible.

PLATINUM

Le nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est un revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures (1.4cd/m²), aux produits chimiques les plus agressifs et retarde durablement l'apparition de buée.

POLARIZED

Technologie approuvée pour un port permanent et certifiée qualité optique parfaite, elle offre un confort incomparable en filtrant la réverbération et les reflets. Idéale pour l'environnement maritime. Polarized filtre 99,99 % des UVA/UVB.

CSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit durablement contre la buée.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

€€ Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13					
	CONTPSI	CONTESP	CONTPSF	CONTPOL	PSSCONT-C10
Sachet plastique individuel	3660740003241	3660740003258	3660740003388	3660740000615	3660740009427
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3660740103248	3660740103255	3660740103385	3660740100612	3660740109424
Carton de 240 paires de lunettes de sécurité	3660740203245	3660740203252	3660740203382	3660740200619	3660740209421

CARACTÉRISTIQUES	
OCULAIRES	PC - 2,2 mm - Galbe 8
MONTURE	PC
BRANCHES	Nylon + TPE
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable



10/06/2020