

Soft Surface Cleaner

Nettoyant solvant industriel très polyvalent, non agressif. Répertoire dans la catégorie K1 de la réglementation NSF.



Caractéristiques & avantages

- Exceptionnellement polyvalent - nettoyant et dégraissant, peut être utilisé sur la plupart des matériaux, y compris la plupart des plastiques
- Nettoie profondément les surfaces - dégraisse, ôte les résidus de flux, de colles, de résines, la nicotine et les joints silicones secs
- Forte pénétration - Enlève facilement les saletés des endroits difficiles à atteindre
- S'évapore rapidement - ne laisse ni film ni résidu
- Ne contient pas de 1,1,1 trichloroéthane, xylène, acétone ou méthanol - utilisation sûre
- Garanti NSF-K1 - adapté pour des applications dans les secteurs agro-alimentaires et pharmaceutiques.

Soft Surface Cleaner / SSC

P/N

Emballage

86485
85709
86613
34415

Aérosol 500 ml
Bidon 1 l
Bidon 25 l
Fût 200 l

Applications

Soft Surface Cleaner est un solvant puissant et rapide pour dissoudre la saleté, la graisse et l'huile sans endommager les surfaces délicates. Il s'utilise aussi sur le métal, l'aluminium, le bois, le ciment, la plupart des plastiques, le Plexiglas, l'outillage, la céramique et la plupart des surfaces peintes.

Peut se pulvériser dans toutes les positions même tête en bas. Idéal pour la préparation des surfaces avant l'application de peinture, d'adhésif, époxy, etc.

Instructions

1. Vaporiser généreusement sur la surface à nettoyer. KENT Soft Surface Cleaner s'utilise en toute sécurité sur la plupart des matériaux, en cas de doute faire un test préalable sur une petite zone peu visible.
2. Laisser pénétrer.
3. Essuyer la surface avec un chiffon propre et sec.
4. Renouveler l'opération si nécessaire.

N.B.: Lorsque le produit est utilisé sur des équipements destinés aux zones de transformation d'aliments, le produit doit être complètement éliminé avec un bon détergent et rincé à l'eau potable avant de retourner dans la zone de traitement. Veuillez vous référer aux détails de la réglementation NSF catégorie K1 dans les informations techniques au verso.

Informations techniques

Matériau de base:	solvant
Apparence/couleur:	transparent
Odeur:	solvant
Densité (20 °C):	0.74 g/l
Flash point:	< 21 °C
pH:	Non applicable
Ratio de dilution :	Non applicable
Solubilité dans l'eau :	Non miscible ou difficile à mélanger
Temp. d'application :	10 à 35 °C
COV:	699 g/l
Conservation :	36 mois
Code douane:	3402 20 20

Réglementation NSF: 153122 catégorie K1 (version aérosol 500 ml)
155970 catégorie K1 (version bidons)

Sur base de la réglementation NSF catégorie K1, le produit est approuvé comme nettoyeur et dégraissant pour une utilisation dans les zones de non-transformation alimentaire (K1), il est utilisé pour enlever l'huile, la cire, les matières résineuses, ou autres substances non éliminables en utilisant des agents de nettoyage acides ou alcalins. Son utilisation est limitée à des zones de non-traitement où aucune vapeur de solvant a la possibilité d'entrer dans une zone de traitement. Les équipements et ustensiles de transformation alimentaires traités avec de tels produits doivent être lavés avec un bon détergent et bien rincés à l'eau potable avant de réintégrer une zone de traitement.