

Soft Surface Cleaner

Een zeer veelzijdige, niet-agressieve industriële oplosmiddelreiniger



Voordelen en Eigenschappen

- Uitzonderlijk veelzijdig – reinigt en ontvet, kan gebruikt worden op de meeste materialen, de meeste kunststoffen inbegrepen
- Reinigt het oppervlak grondig – verwijdt vet, lijm, fluxresidu, hars, nicotine en uitgehard siliconen afdichtingsmiddel
- Verdampst snel – laat geen film- of productresten achter
- Hoog penetratievermogen – verwijdt gemakkelijk vuil op moeilijk bereikbare plaatsen
- Bevat geen 1,1,1-trichloorethaan, xyleen, aceton of methanol – veilig in gebruik
- NSF K1-gecertificeerd – voor toepassingen in de voedings-, drank- en farmaceutische industrie

Art.nr.	Product	Voorraadcode	Verpakking
86485	Soft Surface Cleaner	SSC	500 ml spuitbus
85709	Soft Surface Cleaner	SSC1	1 liter bus
85617	Soft Surface Cleaner	SSC10	10 l bus
86613	Soft Surface Cleaner	SSC25	25 l bus
34415	Soft Surface Cleaner	SSC200	200 l vat

Toepassing

Soft Surface Cleaner is een krachtig, snelwerkend oplosmiddel dat vuil, vet en olie oplost zonder gevoelige oppervlakken te beschadigen. Het kan gebruikt worden op metaal, aluminium, hout, cement, de meeste kunststoffen, plexiglas, machines, apparatuur, gereedschappen, motoren, kettingen, keramische tegels, en de meeste gespoten oppervlakken.

Spuut onder elke hoek, ook ondersteboven. Ideaal voor het behandelen van oppervlakken vóór het aanbrengen van verf, verlijmings- en afdichtingsmiddelen, epoxyhars, en het verwijderen van fluxresten, harsen, nicotine en uitgeharde siliconenkit.

Instructies

1. Breng het product ruim aan op het te reinigen oppervlak.
2. Laat inwerken.
3. Veeg het oppervlak af met een zuivere, droge doek.
4. Herhaal indien nodig.

NB: Bij gebruik op apparatuur dat teruggebracht wordt naar een voedselverwerkingsruimte moet het product eerst volledig worden afgewassen met een toegestane detergent en worden gespoeld met drinkwater voordat het naar de verwerkingsruimte terugkeert. Raadpleeg de details van de NSF-registratiecategorie K1 in de technische informatie op de keerzijde.

Technische informatie

Basis:	Oplosmiddel
Consistentie:	Vloeistof
Kleur:	Transparant
Geur:	Oplosmiddelgeur
Soortelijk gewicht:	0.74 g/ml 0.76 g/ml (86613, 34415)
Oplosbaarheid in water:	Niet mengbaar of moeilijk te mengen
Verdamping:	< 3 minuten afhankelijk van de laagdikte, vochtigheid en temperatuur
Flampunt:	21 °C
Verwerkingstemp.:	5 °C tot 25 °C 10 °C tot 35 °C (86485)
VOS:	699 g/l (86485), 762 g/l (85709), 751 g/l (86613, 34415)
Houdbaarheid:	36 maanden (86485) – 30 maanden (85709) – 24 maanden (85617, 86613, 34415)
Douanetariefcode:	3814 00 90 (86485, 85709, 85617, 86613) 3402 49 00 (34415)

NSF-certificering:	86485: NSF-nummer 153122 Categorie K1 86613: NSF-nummer 155970 Categorie K1 34415: NSF-nummer 149836 Categorie K1
---------------------------	---

Op basis van de NSF-certificering categorie K1: het reinigingsmiddel is aanvaardbaar voor gebruik als reiniger en ontvetter in niet-voedselverwerkingszones (K1), om olie, wax, harshoudende materialen of andere substanties te verwijderen die niet met zure of alkalische reinigingsmiddelen verwijderbaar zijn.

Het gebruik is beperkt tot non-processing zones, waar er geen mogelijkheid bestaat dat oplosmiddeldampen kunnen doordringen tot in de voedselverwerkingszones.

Voedselverwerkingsapparatuur of behandelde gebruiksvoorwerpen dienen te worden gereinigd met een toegestane detergent en grondig te worden nagespoeld met drinkwater voordat men de apparatuur terug opstelt in de ruimte waar voeding wordt verwerkt.