

# SAFE ROAD SALT

## FICHE TECHNIQUE

7



### DESCRIPTION PRODUIT

SAFE ROAD SALT est un sel de déneigement sec pour déneiger et sécuriser chaussées, trottoirs, parkings,... Sa distribution granulométrique spécifique garantit un déneigement optimal et une consommation minimale.

SAFE ROAD SALT peut être utilisé en usage préventif ou curatif et est efficace jusqu'à -12°C.

Idéal en combinaison avec de la saumure pour la technique d'épandage du sel préhumidifié.



### CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| NaCl                          | ≥ 98.8%        |
| H <sub>2</sub> O              | < 1.5%         |
| SO <sub>4</sub>               | ≤ 0.6%         |
| Insolubles                    | < 1%           |
| <b>Additifs</b>               |                |
| E535 (agent anti-agglomérant) | 20 - 200 mg/kg |

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| Granulométrie*                | min. | max. |
|-------------------------------|------|------|
| < 100 µm                      | 1%   | 3%   |
| < 1000 µm                     | 5%   | 40%  |
| < 3000 µm                     | 20%  | 100% |
| < 5000 µm                     | 75%  | 100% |
| > 8000 µm                     | 0%   | 0%   |
| <b>Densité</b>                |      |      |
| 1150 - 1300 kg/m <sup>3</sup> |      |      |

\* l'analyse granulométrique a été effectuée selon la norme ISO 13322-2:2006 à l'aide d'un Sympatec Qicpic Particle Analyzer

### CONDITIONNEMENT

| EMBALLAGE*                                           | DIMENSIONS<br>L x L x H (cm)                                      | POIDS<br>BRUT/NET (KG) | UNITES/<br>COUCHE | COUCHES/<br>PALETTE | UNITES/<br>PALETTE |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 5 kg PE                                              | 80 x 120 x 125                                                    | 1028/1000              | 12 + 8            | 16 + 1              | 200                |
| 10 kg PE                                             | 80 x 120 x 125                                                    | 1028/1000              | 10 + 8 + 10       | 1 + 10 + 1          | 100                |
| 25 kg PE                                             | 80 x 120 x 130                                                    | 1028/1000              | 5                 | 8                   | 40                 |
| 1000 kg PP                                           | 80 x 120 x 130                                                    | 1027/1000              | -                 | -                   | 1                  |
| 1250 kg PP                                           | 80 x 120 x 150                                                    | 1277/1250              | -                 | -                   | 1                  |
| palettes                                             | EURO 80 x 120 cm - palette perdue • palettes gerbables (1+1)      |                        |                   |                     |                    |
| sacs PE                                              | palette pourvue d'une housse imperméable • 5 & 10 kg avec poignée |                        |                   |                     |                    |
| nomenclature douanière: 2501.0051                    |                                                                   |                        |                   |                     |                    |
| *emballages standards, autres emballages sur demande |                                                                   |                        |                   |                     |                    |

### LÉGISLATION • IMPURETÉS • CONTAMINANTS

sans composants nocifs • les spécifications ont été rédigées sur la base de contrôles de qualité internes et externes • le sel est un produit naturel, les valeurs indiquées peuvent légèrement varier • l'utilisateur est responsable de l'exécution d'un contrôle d'entrée, il appartient à l'utilisateur d'examiner l'aptitude du produit pour l'application visée

### QUALITÉ

conforme EN 16811-1 • AFNOR NF P98-180 • BS 3247-2011 • ASTM D632 • CROW

### STOCKAGE

à stocker dans un endroit sec