

Fiche technique

Zwaluw Wood repair mass

Pâte à base de résine époxy bicomposant



Description du produit

Zwaluw Wood repair mass est un produit de réparation léger bicomposant pour le bois. Après durcissement, le produit peut être travaillé comme le bois.

Avantages

- Peut être poncé après 5 heures
- Peut être peint, de préférence après 24 heures
- Presque pas de rétraction

Applications

Zwaluw Wood repair mass a été développé pour la réparation des défauts ou du bois pourri dans les constructions neuves ou existantes. Convient également à des supports tels que la pierre et le métal. Wood repair mass ne se rétracte pratiquement pas et résiste aux intempéries.

Précautions d'emploi - Recommandations

Mélanger les deux composants en quantité égale jusqu'à l'obtention d'un mélange de couleur homogène. La durée d'emploi du produit est de 15 minutes après un mélange à +20°C. Après environ 5 heures à +20°C, le produit peut être poncé et peint. Peindre de préférence après 24 heures.

Information Supplémentaire

Peintable	@ +23°C/50% RH	after 5 hours
Ponçable	@ +23°C/50% RH	after 5 hours
Proportion de mélange		1:1
Retrait		<2%
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Temps ouvert	@ +23°C/50% RH	15 minutes
Température des supports		+10°C to +30°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastiques souples, néoprène et surfaces bitumineuses

Préparations des surfaces

Température d'application de +10°C à +30°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Paintability

Zwaluw Wood repair mass peut parfaitement être peint avec la plupart des peintures. Un test de compatibilité avec la peinture est recommandé avant l'application.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes.

Couleur(s)

- Naturel

Fiche technique

Zwaluw Wood repair mass

Pâte à base de résine époxy bicomposant

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail

Produit

Stockage et conservation

24 mois après la date de production dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec à des températures entre +5°C et +25°C.