

Materiaal

Breed inzetbare luchtdichte folielijm op basis van acryl copolymeer dispersie. Zeer hoog elastisch, en vrij van plastificeerders en halogenen.

Leveringsvorm

Kleur	310 ml koker
Groen	20 stuks/doos
	OT301398226

Technische informatie

Eigenschap	Norm Specificatie
Basis	acrylcopolymeer-dispersie, vrij van weekmakers en halogenen
Karakter	duurzaam plastisch-elastisch
Systeem	fysische droging
Uitharding	2 - 3 dagen, afhankelijk van het soort folie, temperatuur en (lucht)vochtigheid
Dichtheid	ca. 1,2 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	-10°C tot +50°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +80°C
Houdbaarheid	1 jaar. Na verloop van tijd neemt de viscositeit toe

Vorbereiding

- Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stof- en vorstvrij te zijn en ontdaan van alle losse delen die een goede hechting verhinderen.
- Afhankelijk van de ondergrond zijn AT115 of AT200 Reiniger beschikbaar.

Verwerking

- OT301 Universele Folielijm kan met een hand-, accu- of perslucht pistool worden aangebracht.
- Ter voorkoming van luchtlekkage, dient de lijm ononderbroken en met een ribbreedte van ca. 5 mm aangebracht te worden.
- De folielijm aanbrengen op de te verlijmen ondergrond en de folie in de natte lijmlaag plaatsen.
- De lijm bezit geen mechanische sterkte en kan derhalve niet op trek belast worden.
- De te verlijmen folie niet strak plaatsen zodat deze uitzettingen van de constructie kan volgen.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lage temperatuur alsmede niet poreuze substraten zullen de doorharding vertragen.

Reiniging

Overtollige, verse lijm direct verwijderen met warm of koud water. Uitgeharde lijm is uitsluitend mechanisch te verwijderen.



OT301

Universele Folielijm



Zeer geschikt voor de verlijming van alle types dampremmende folies, onderling én op de meest voorkomende overige ondergronden. OT301 Universele Folielijm is duurzaam elastisch en vult oneffenheden in de ondergrond op waardoor een luchtdichte afdichting wordt gecreëerd.

OT301 Universele Folielijm geeft een goede hechting op onder andere hout, RVS, aluminium, kunststoffen, glas, pleisterwerk, OSB, MDF en beton.

Productvoordelen

- Duurzaam luchtdichte en flexibele verlijming
- Verwerkbaar vanaf -10°C
- UV,- verouderings- en weerbestendig
- Snel drogend en hecht op bijna alle folies en ondergronden