

Den Braven Huile de forage et de coupe

Huile pour tous les procédés de traitement qui posent de hautes exigences



Description du produit

Huile de forage et de coupe est spécialement adapté à tous les procédés de traitement qui posent de hautes exigences. L'Huile de Forage et de Coupe diminue le frottement et a un effet refroidissant. Adapté pour tous types d'usinage. Peut être utilisé pour tous les types d'acier, fonte, inox, cuivre, laiton, aluminium et leurs alliages.

Avantages

- Réduit le temps du processus de travail
- Réduit les dommages résultant d'une perte de production.
- Prolonge la durée de vie des outils.
- Excellent adhésion.
- Biodégradable.
- Haute résistance à la chaleur

Applications

Adapté à tous les processus d'usinage tels que le taraudage, alésage, sciage, perçage, tournage, raclage, pointage et fraisage. Peut être utilisé pour tous les types d'acier, fonte, inox, cuivre, laiton, aluminium et leurs alliages.

Précautions d'emploi - Recommandations

Appliquer uniquement l'huile non-diluée. Bien agiter l'aérosol et pulvériser l'huile de forage et de coupe sur les pièces de fabrication et les outils. Rincer le cuivre et les alliages de cuivre après le traitement (corrosion éventuelle due au soufre activé).

Restrictions

Préparations des surfaces

Nettoyage

Couleur(s)

- Sans couleur

Emballage

- Boîte

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit.

Stockage et conservation

Stocker à des températures entre +5°C et +25°C dans son emballage d'origine non entamé dans un endroit sec. Le produit se conserve pendant 12 mois après la date de production.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site.

Garantie

Bostik garantie que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Bostik n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Bostik se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.