



Le demi-raccord rapide avec griffes est en fonte malléable. L'accouplement se fait facilement par simple pression et rotation. L'étanchéité est assurée par la compression de deux joints à lèvres. Compatibilité totale avec autres marques, dont le distance entre griffes est la même (42mm)

Note: ne pas compatible avec GK ou Express

Norme: DIN 3489

Entre griffes: 42mm

Joint NBR

Pression (PN): 10 bar / 145 psi

Utilisation:

Conçu pour fixation instantanée, parfaitement étanche même en cas de vibrations. Ce raccord s'emploie principalement sur conduites d'air comprimé.

Rapid avec embout

DN	Inch	Pour tuyau mm	Sans collier	Avec collier	Avec collier et sécurité
6	1/4"	6	GLSKG06	GLSKB06	-
10	3/8"	10	GLSKG10	GLSKB10	GLSKSS10
13	1/2"	13	GLSKG13	GLSKB13	GLSKSS13
15	5/8"	16	GLSKG15	GLSKB15	-
20	3/4"	19	GLSKG19	GLSKB19	GLSKSS19
25	1"	25	GLSKG25	GLSKB25	GLSKSS25
32	1" 1/4	32	GLSKG32	GLSKB32	-



Rapid avec filetage mâle

DN	Inch	Standard	Avec sécurité
6	1/4"	GLKAG06	-
10	3/8"	GLKAG10	GLKASS10
13	1/2"	GLKAG13	GLKASS13
15	5/8"	GLKAG15	-
20	3/4"	GLKAG19	GLKASS19
25	1"	GLKAG25	GLKASS25
32	1" 1/4	GLKAG32	-



Rapid avec filetage femelle

DN	Inch	Standard	Avec sécurité
6	1/4"	GLKIG06	-
10	3/8"	GLKIG10	GLKISS10
13	1/2"	GLKIG13	GLKISS13
15	5/8"	GLKIG15	-
20	3/4"	GLKIG19	GLKISS19
25	1"	GLKIG25	GLKISS25
32	1" 1/4	GLKIG32	-



Joint pour Rapid

Matériel	Référence
NBR	GLGOER
EPDM	GLGDOR



Bouchon pour Rapid

Référence.

GLVKM



Coquilles pour Rapid

Pour tuyau (extérieur) mm	Sans griffes	Avec griffes
22 - 29	GLSL29	GLSK29
28 - 32	GLSL34	GLSK34
35 - 42	GLSL40	GLSK39
39 - 49	GLSL49	-
42 - 45	-	GLSK44
45 - 53	-	GLSK51
48 - 60	GLSL60	-
55 - 60	-	GLSK60
60 - 73	-	GLSK73
60 - 76	GLSL76	-

